

Nabíječka víceúčelová s redukcí pro nabíjení hydraulických sklápěčů LCD displej



Naše cena bez DPH: **1 049 CZK**
1 269 CZK s DPH

Pondělí-Pátek 8-17hod	Volejte 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	--

Výbava a doplňky

Podrobný popis

- Automatická víceúčelová nabíječka vhodná pro nabíjení olovených akumulátorů sklopných přívesů, autobaterií a baterií motocyklů
- Určená pro nabíjení běžných i bezúdržbových 6V a 12V startovacích baterií (olovené akumulátory), gelových GEL bezúdržbových, AGM, MF a VRLA akumulátorů a údržbových PbWet a PBCa akumulátorů až do kapacity 120 Ah
- Nabíječka je řízená mikroprocesorem, který po nabití nabíječku automaticky přepne do režimu udržování v nabitém stavu, ve kterém zajišťuje mikroprocesor cílené pulzní dobíjení, aniž by došlo k přebití či poškození akumulátoru
- ☒ Pulzní dobíjení prodlužuje životnost baterie a udržuje ji v lepší kondici
- Automatické rozpoznání 6V a 12V akumulátoru
- Výstupní konektor pro nabíjení sklopných přívesů (VAPP, Eurotrailers a pod.) osazených třípólovou nabíjecí zásuvkou s plus pólem na levé straně (viz. obr.)
- Příložená redukce s univerzálními svorkami pro přímé připojení akumulátoru
- Zimní mód pro nabíjení 12V akumulátorů při teplotách pod +5 st.
- Délka přívodního kabelu 230V: 150 cm
- Délka výstupního kabelu: 100 cm k zástrčce + 30 cm redukce s univerzálními svorkami

Technické parametry:

napájení	230V ~ 50 Hz
příkon	max. 60W
výstup v režimu 12V	14,5V DC, 4A ef.
výstup v režimu 6V	7,3V DC, 0,8A ef.
výstup v režimu 12V zimní	14,7V DC, 4A ef.
pro kapacitu 12V baterií	4 až 120 Ah
provozní teplota	-20 st. C až +50 st. C
účinnost	85%
krytí	IP 65

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, GSM: +420 608 861 470, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz