

Nájezdová brzda AL-KO 251S PLUS 1500-2700 kg(univerz. montáž) s AK270



Výbava a doplňky

Naše cena bez DPH: **7 087 CZK**
8 575 CZK s DPH

Pondělí-Pátek 8-17hod	Volejte 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	--

Podrobný popis

Modernizované provedení nájezdové brzdy AL-KO 251S PLUS. Brzda je dodávána včetně pojistného lanka a tažné spojky AL-KO AK 270.

- Oproti standardnímu provedení se u této brzdy nerozlišuje mezi horní a spodní montáží. Brzdu lze montovat oběma způsoby, tedy s ojí vespod (tzv. "horní montáž") i s brzdou vespod (tzv. "spodní montáž"). Spodní montáž lze použít u ojí s profilem až 100 mm vysokým.
- Nově je brzda osazena pákou ruční brzdy s plynopružinovým zásobníkem síly. Oproti původnímu řešení s plynovou vzpěrou a aretační rohatkou se nový typ snáze ovládá díky menší síle potřebné k manipulaci. Absence palcové pojistky umožňuje jemnější dávkování bzdne síly, což jistě oceníte například při připojování přířevu ve svahu.
- Páka ruční brzdy je celkově nižší, díky čemuž lze otevřít páté dveře většiny automobilů, aniž by páka připojeného přířevu překážela.
- Brzda je vybavena pevnou opěrou. V opěře je zároveň otvor pro vedení pojistného lanka. Odpojený přířev tedy lze opřít o zem, aniž by hrozilo skřípnutí a poškození pojistného lanka.
- Na levé straně tělesa brzdy jsou předvrtány otvory pro montáž držáku opěrného kolečka (2x otvor pro šroub M10 s roztečí 105 mm).
- Vylepšená pouzdra s větším předpětím zmenšují vůli mezi tažnou trubicí a pouzdrem.
- Další novinkou je speciální vložka pro upevnění manžety na spodní straně nájezdové trubky. Díky ní je manžeta vždy správně uchycena, a nedochází k jejímu sklouzávání.

Nastavení dvojramenné páky pro různé typy kolových jednotek:

Standardně brzdou dodáváme nastavenou pro kolové jednotky 2051. Brzda je však kompatibilní i s kolovými brzdovými jednotkami AL-KO 1636G, 1637, 2361, 3061 a 3081. V horním dílu dvojramenné páky jsou vyvrtány tři otvory s označením převodového poměru. Přesunutím čepu spodního dílu páky do příslušného otvoru lze brzdou nastavit pro jednotlivé kolové jednotky, viz obrázek a tabulka níže. **Na přání můžeme brzdou dodat nastavenou na jinou z výše uvedených kolových jednotek.** V takovém případě prosím uveďte požadovanou kolovou jednotku do poznámky objednávky:

převodový poměr	kolová jednotka
90:27	1636G, 1637, 2051
90:30	2361
90:33,5	3061, 3081

Výrobce: AL-KO
pro celkovou hmotnost přířevu min.: 1500 kg
pro celkovou hmotnost přířevu max.: 2700 kg
maximální povolené svislé zatížení: 120 kg
montovatelné na oj: "V" oj
spojovací zařízení: AK 270
montáž: univerzální
servisní číslo AL-KO (ETI): 807080
Part ID: 1731104
Objednací číslo: 60306

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.