


Kontrolbox Fristom ALU SMART (13pin, 7 funkcí), 12V



Unser Preis ohne MwSt.: **1 316 CZK**

1 592 CZK inkl. MwSt.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Rufen Sie an 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Nähere Beschreibung

Nová kontrolní jednotka Fristom ALU SMART ke sdruženým LED diodovým svítelnám přívėsů simuluje provoz běžných žárovkových svítilen pro elektroniku tažného automobilu, která kontroluje osvětlení přívėsů a není ještě připravena pro moderní LED diodové osvětlení s nízkým odběrem

Jednou z výhod stále používanějšího LED diodového osvětlení přívėsů je jeho velmi malá spotřeba při zachování vysoké svítivosti. Bohužel elektronika některých tažných automobilů, která kontroluje i správnou funkci osvětlení přívėsů není na tak nízké odběry přívėsů připravená a je přednastavená pouze pro mnohem vyšší proudové odběry klasických žárovek. LED svítilny přívėsů pak díky jejich velmi nízké spotřebě takový tažný automobil detekuje jako vadné žárovky a palubní počítač zahlásí chybu, eventuálně odpojí přívod proudu do zásuvky tažného zařízení. Právě pro tyto případy je určená kontrolní jednotka připojená mezi tažný automobil a přívės. Kontrolní jednotka nasimuluje elektronice tažného vozu zátěž běžné žárovky a provoz připojené LED diodové svítilny je tak bezproblémový. Kontrolní jednotka je pak schopná přenášet do palubního počítače tažného automobilu i případnou závadu směrových svítilen LED diodové svítilny.

Charakteristika:

- Kontrol box simuluje zátěž až pro 7 funkcí osvětlení přívėsů (L+P obrys, světlo, L+P blinkr, brzdvá světla, mlhovka, couvačka)
- Splňuje normu ECE-R48
- V případě zkratu, zařazení žárovky do obvodu anebo přehřátí sám odpojí příslušnou zátěž z obvodu
- Pro vozidla s provozním napětím 12V
- Pracovní teplota od -40°C do 55°C
- Hmotnost: přibližně 1750 g
- Zařízení se upevňuje k rámu přívėsů čtyřmi šrouby.

Simuluje zátěž:

- 2x17W (blinkry)
- 2x4W (obrysová světla)
- 1x35W (brzdová světla)
- 1x 17W (mlhové světlo)
- 1x 17W (couvací světlo)

Indikace závad:

- 80mA (blinkry)
- 30mA (obrysová světla)
- 50mA (brzdová světla)
- 100mA (mlhové světlo)
- 100mA (couvací světlo)

Maximální výstupní proud:

- 0,5A

Vstup:

- Kabel 7x0,75mm² + 1x1mm² (kostra) o délce 0,5m se zástrčkou 13 pin (12V)

Výstup:

- Kabel 7x0,75mm² + 1x1mm² (kostra) o délce 2,5m se zásuvkou 13 pin (12V)

Materiál kontrol boxu:

- Hliník, Bayblend

Zařízení chráněno proti:

- Překročení maximálního výstupního proudu
- Opačné polaritě zapojení
- Přehřátí

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur Information und können in der Ausstattung auch verschiedene Extras beinhalten.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618, info@autovia.cz

+420 775 606 022, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: