

Kolečko opěrné drážkované s pojistkou KNOTT 60 280x66 385 kg



Výbava a doplňky

Unser Preis ohne MwSt.: 6 159 CZK
7 452 CZK inkl. MwSt.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Rufen Sie an 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Nähere Beschreibung

- Robustní opěrné výškově stavitelné manipulační kolečko s vroubkovanou trubkou pr. 60 mm.
- Vroubkování tubusu umožňuje jistější upnutí v držáku bez rizika proklouznutí ve srovnání s kolečky s hladkými vnějšími tubusy.
- Otočná klička je opatřena pojistkou, která brání nechtěnému uvolnění kličky vibracemi přívěsu během jízdy.
- Otáčením kličky lze kolečko vysunout až o 285 mm. Dalšího nastavení výšky lze docílit posouváním opěrného kolečka v držáku.
- Pro bezpečnou přepravu je nutné nejprve zcela zatáhnout vnitřní tubus otáčením kličky do vnějšího tubusu, následně zaaretovat kličku pojistkou, poposadit vnější tubus v držáku opěrního kolečka co nejvýše a pečlivě dotáhnout kličku držáku opěrního kolečka.
- UPOZORNĚNÍ: Nezaaretovaná klička se může během jízdy samovolně otáčet vlivem otřesů a vibrací a může dojít ke spuštění kolečka až k vozovce. To vede k nevratnému poškození. Pokud je kolečko v držáku upnuté příliš nízkou nad vozovkou, může dojít ke kontaktu s nerovnostmi za jízdy a následnému poškození kolečka.
- Povrchová úprava provedena galvanickým pozinkováním.

hmotnost (kg)	15,5
Výrobce	KNOTT
maximální povolené statické zatížení (kg)	385
montáž	do držáku, průměr 60 mm
průměr kolečka (mm)	280
šířka kolečka (mm)	66
materiál disku	ocel
výška (bez kličky) (mm)	930
délka vytočení	285
průměr trubky (mm)	60

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur Information und können in der Ausstattung auch verschiedene Extras beinhalten.