

Lanovod brzdový AL-KO Profi Long life 1020/1216 mm rychlomont. (s čočkou)



Unser Preis ohne MwSt.: **596 CZK**
721 CZK inkl. MwSt.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Rufen Sie an 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Nähere Beschreibung

Označení na lanovodu HL 1020 (délka bovdeny v mm)

• Originální AL-KO Profi Longlife brzdové lano **pro kolové brzdové jednotky AL-KO 1636G, 1637, 2051 a 2361** (používané na nápravách AL-KO např. **B700-5, B850, B1200, B1600, B1800, BS 1500, BS1800**).

• Na straně připojení do vahadla je lano opatřené **rychlomontážní koncovkou s tzv. čočkou**, která umožňuje rychlé zavléknutí lana bez použití nástrojů do originálního vahadla AL-KO s bočním průřezem.

• Lanovody s rychlomontážní koncovkou doporučujeme měnit vždy všechny najednou. Při výměně pouze jednoho brzdového lana je vhodnější použití lanovodu se závitem (najdete také v naší nabídce), kde lze na závitu přesně přizpůsobit délku zbývajícím starším lanům.

• Na straně připojení do kolové brzdové jednotky je lanko zakončeno zátiskem pro zavléknutí do spojky lanovod rozpěrka. Spojka lanovod - rozpěrka je součástí kolové brzdové jednotky. Lze ji objednat také samostatně.

• Upozornění: U brzdových systému se zanedbanou pravidelnou údržbou se v některých případech může jevit spojka lanovod - rozpěrka jako nalisovaná na laně. Je to způsobeno korozí spojky v místě závleku zátisku. Spojku lze zpravidla vždy uvolnit a použít. Postrádá však již původní antikorozi ochranu.

• Nátrubek pro nasazení na vývod z kolové jednotky má **vnitřní průměr 23 mm**.

• **UPOZORNĚNÍ:** Na trhu se objevují neoriginální napodobeniny lanovodů AL-KO Profi Longlife. Tyto napodobeniny mají odlišnou vnitřní konstrukci a použité materiály. V řadě případů se snaží napodobit vzhled a názvy originálních AL-KO Profi Longlife lanovodů. Veškeré závady brzdového systému vzniklé použitím neoriginálních napodobenin lanovodů jsou vyloučeny ze záruky.

• Lanko je potaženo polyamidem PA12 a uloženo v další PVC vložce uvnitř opletu. Tím je dosaženo vyšší kluznosti a až o 5 % vyšší účinnosti v celém rozsahu pracovních teplot oproti lanovodům standardní konstrukce.

• **Materiál PA12** je extrémně odolný vůči slané vodě a dalším látkám a má sníženou tendenci k tvorbě trhlin způsobených napětím. PA12 má nejnižší absorpci vody mezi polyamidy, čímž velmi stabilní i ve vlhkém prostředí.

• Ústí lanka je chráněno přesně padnoucí elastomerovou průchodkou, která účinně brání vnikání vody a nečistot dovnitř lanovodu.

• Originální AL-KO Profi Longlife lanovody vynikají dlouhou životností a jsou zárukou správné funkce, rychlých reakcí a vysoké účinnosti brzdového systému AL-KO.

• Díky unikátní konstrukci v kombinaci s vhodně zvolenými materiály a důsledně kontrolovaným výrobním procesem jsou originální AL-KO Profi Longlife lanovody jednoznačně nejlepší volbou pro bezproblémový chod brzdových systémů AL-KO.

• Pro nápravy AL-KO s šestihřannou nápravnicí doporučujeme pro další prodloužení životnosti a snížení třecího odporu použít opěrné držáky lanovodů.

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur Information und können in der Ausstattung auch verschiedene Extras beinhalten.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618,
info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: