

## Nájezd hliníkový 3500 mm (2040kg na pár)



Unser Preis ohne MwSt.: **8 736 CZK**  
10 571 CZK inkl. MwSt.

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pondělí-Pátek<br>8-17hod | Rufen Sie an<br>774 004 618, 775 606 022<br>377 829 094 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|

### Výbava a doplňky

### Nähere Beschreibung

**Pozor! Uvedená cena je za 1 ks nájezdu!**

**Praktické hliníkové nájezdy vynikající poměrem hmotnosti a nosnosti.**

| rozvor nakládaného vozidla | nosnost na pár |
|----------------------------|----------------|
| 1000 mm                    | 1580kg         |
| 1500 mm                    | 1820 kg        |
| 2000 mm                    | 2040 kg        |

**při najíždění vozidel se silně znečištěnými pneu (např. kameny zatlačené ve vzorku a pod.) nebo s kovovými pásy může dojít k poškození povrchu nájezdu nájezdy nelze použít pro vozidla s kovovými koly nebo kovovými pásy**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| nosnost na pár (kg) | 2040   |
| délka (mm)          | 3500   |
| užitná šířka (mm)   | 300    |
| hmotnost (kg)       | 21     |
| šířka (mm)          | 300    |
| provedení nájezdu   | rovný  |
| materiál            | hliník |
| užitná délka (mm)   | 3500   |
| výška profilu (mm)  | 85     |

### • Jak správně nájezdy vybrat?

#### 1. Určete délku nájezdu

**Maximální doporučený sklon nájezdů: 30%**

**Délku vypočítáte podle vzorce:  
Nájezdová výška ÷ Doporučený sklon (30%) = Délka nájezdů**

#### 2. Zjistíte rozvor kol, případně délku pásu

#### 3. Vyberte odpovídající nájezdy podle nosnosti

**Příklad: Nájezdová výška na automobilu / přívěsu: 90cm, sklon nájezdu 30% Optimální délka nájezdu podle vzorce: 90cm / 30% = 300cm**

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur

Ausstattung auch verschiedene