

Nájezd hliníkový 2500/300 mm VAPP (1550 kg na pár)



Unser Preis ohne MwSt.: **4 614 CZK**
5 583 CZK inkl. MwSt.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Rufen Sie an 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Nähere Beschreibung

- **cena za 1ks**
 - nosnost v páru 1550kg
 - délka 2500mm, šířka 300mm, výška 50mm
 - hmotnost nájezdu 14kg/ks
 - .
 - .
- | rozvor nakládaného vozidla | nosnost na pár |
|----------------------------|----------------|
| 750 mm | 1025 kg |
| 1000 mm | 1250 kg |
| 1250 mm | 1550 kg |
- - při najíždění vozidel se silně znečištěnými pneu (např. kameny zatlačené ve vzorku a pod.) nebo s kovovými pásy může dojít k poškození povrchu nájezdu
 - nájezdy nelze použít pro vozidla s kovovými koly nebo kovovými pásy
 - Jak správně nájezdy vybrat?

- .
 - 1. Určete délku nájezdu
 - .
 - Maximální doporučený sklon nájezdů: 30%
 - .
 - Délku vypočítáte podle vzorce:
 - Nájezdová výška ÷ Doporučený sklon (30%) = Délka nájezdů
 - .
 - .
 - 2. Zjistíte rozvor kol, případně délku pásu
 - .
 - .
 - 3. Vyberte odpovídající nájezdy podle nosnosti
 - .
 - Příklad: Nájezdová výška na automobilu / přívěsu: 90cm, sklon nájezdu 30% Optimální délka nájezdu podle vzorce: 90cm / 30% = 300cm
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| nosnost na pár (kg) | 1550 |
| užitná šířka (mm) | 280 |
| hmotnost (kg) | 14 |
| šířka (mm) | 300 |
| celková délka (mm) | 2500 |
| provedení nájezdu | rovný |
| materiál | hliník |
| určeno pro nakládání do výšky | 600 - 750 mm |
| užitná délka (mm) | 2360 |
| výška profilu (mm) | 50 |
| délka založení (mm) | 200 |
| nosnost na kus (kg) | 775 |

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.