

## Nájezd hliníkový 3000/350 mm VAPP (2600 kg na pár)



Unser Preis ohne MwSt.: **6 764 CZK**  
8 184 CZK inkl. MwSt.

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pondělí-Pátek<br>8-17hod | Rufen Sie an<br>774 004 618, 775 606 022<br>377 829 094 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|

### Výbava a doplňky

### Nähere Beschreibung

#### Pozor! Uvedená cena je za 1 ks nájezdu!

Praktické hliníkové nájezdy vynikající poměrem hmotnosti a nosnosti.

| rozvor nakládaného vozidla | nosnost na pár |
|----------------------------|----------------|
| 1000 mm                    | 2100 kg        |
| 1500 mm                    | 2500 kg        |
| 2000 mm                    | 2600 kg        |

POZOR: Uvedené nosnosti platí pro nakládání kolových vozidel se dvěma nápravami. Pro nakládání pásových vozidel nebo kolových vozidel s menším rozvorem než 1 000 mm doporučujeme nájezdy s dvojnásobnou nosností. V opačném případě může dojít k lokálnímu přetížení nájezdů a tím k jejich poškození. Při najíždění vozidel se silně znečištěnými pneu (např. kameny zatlačené ve vzorku a pod.) nebo s kovovými pásy může dojít k poškození povrchu nájezdu. Délka a šířka nájezdu se může lišit o +/- 5 mm. Založení na ložné ploše: cca 130 mm

Nájezdy nelze použít pro vozidla s kovovými koly nebo kovovými pásy. Uvedená cena je za 1 kus nájezdu!

|                     |        |
|---------------------|--------|
| nosnost na pár (kg) | 2600   |
| délka (mm)          | 3000   |
| užitná šířka (mm)   | 350    |
| hmotnost (kg)       | 24     |
| šířka (mm)          | 350    |
| Výrobce             |        |
| provedení nájezdu   | rovný  |
| materiál            | hliník |
| užitná délka (mm)   | 2000   |
| výška profilu (mm)  | 87     |

#### Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618,  
Email: info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096,

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur Information und enthalten verschiedene Extras.