


Naviják AL-KO 1201 PLUS A s brzdou, odním. klika (1150kg), bez lana



Unser Preis ohne MwSt.: **11 506 CZK**
13 922 CZK inkl. MwSt.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Rufen Sie an 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Nähere Beschreibung

Naviják je vybaven automatickou brzdou. Během navíjení je cívka navijáku proti zpětnému otáčení jištěna automatickou západkou. V okamžiku, kdy je potřeba břemeno začít spouštět nebo jen kousek popustit dolů, stačí jednoduše začít klikou otáčet v protisměru navíjení a západka je automaticky vyražena bez nutnosti ručního odjišťování. Při opětné změně směru na navíjení se opět západka automaticky zařadí a blokuje cívku proti nechtěnému odvíjení. Pro snadné vytažení lana je naviják vybaven tzv. odvíjecí automatikou - po odjištění brzdy pohybem kliky proti směru navíjení a následném sundání kliky lze lano z navijáku plynule vytáhnout v potřebné délce, aniž by bylo nutné pomáhat odvíjení točením klikou. Pozor, tento naviják není vhodný pro odnímatelný držák (s rolnami) navijáku autotransportérů VAPP.

Součástí balení je příchytka pro ocelové lanko. Pro použití popruhu namísto lanka je třeba dokoupit zvlášť klínek k popruhu pro naviják (objednací číslo **70015**).

Lanko ani popruh nejsou součástí dodávky.

- minimální zatížení navijáku: 25 kg

- převodový poměr: 10,5:1

- posun na jedno otočení klikou: 23-57 mm (dle návinnu)

- kapacitu bubnu pro lano □ 7 mm: 25 m

- kapacita bubnu pro popruh: 12,5 m

	sklon	zcela prázdná cívka	zpola plná cívka	plná cívka
zdvih břemene vzhůru -		1 150 kg	830 kg	500 kg
navíjení nepojízdného břemene	10 % (6°)	2 000 kg	1 400 kg	850 kg
na horizontální či nakloněné rovině (faktor tření 0,5)	20 % (11°)	1 700 kg	1 250 kg	750 kg
navíjení pojezdového břemene	30 % (17°)	1 500 kg	1 100 kg	650 kg
na nakloněné rovině	10 % (6°)	7 400 kg	5 300 kg	3 200 kg
	20 % (11°)	4 800 kg	3 300 kg	2 000 kg
	30 % (17°)	3 500 kg	2 500 kg	1 500 kg
hmotnost (kg)				13
Výrobce				AL-KO
automatická brzda				Ano
kapacita bubnu (lano)				25
kapacita bubnu (popruh)				12,5
manipulační síla (N)				200
maximální zatížení v tahu (kg)				1150
odvíjecí automatika				Ano
snadno odnímatelná klika				Ano

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur Information und können in der Ausstattung auch verschiedene Extras beinhalten.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618, info@autovia.cz

+420 775 606 022, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: