

Naviják AL-KO 501 PLUS s brzdou (500 kg), bez lana



Unser Preis ohne MwSt.: **4 938 CZK**
5 975 CZK inkl. MwSt.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Rufen Sie an 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Nähere Beschreibung

Naviják AL-KO OPTIMA 501 s brzdou bez lana
Naviják je vybaven automatickou brzdou. Během navíjení je cívka navijáku proti zpětnému otáčení jištěna automatickou západkou. V okamžiku, kdy je potřeba břemeno začít spouštět nebo jen kousek popustit dolů, stačí jednoduše začít klikou otáčet v protisměru navíjení a západka je automaticky vyražena bez nutnosti ručního odjišťování. Při opětovné změně směru na navíjení se opět západka automaticky zařadí a blokuje cívku proti nechtěnému odvíjení. Klika tohoto navijáku není odnímatelná, t.j. při vytahování lana z navijáku je nutné otáčet klikou.

- minimální zatížení navijáku: 25 kg
- převodový poměr: 3,75:1
- posun na jedno otočení klikou: 45-100 mm (dle návinnu)
- kapacitu bubnu pro lano $\square$ 5 mm: 20 m
- kapacita bubnu pro popruh: 7 m

	sklon	prázdná cívka	zpola plná cívka	plná cívka
zdvih břemene vzhůru	-	500 kg	330 kg	170 kg
navíjení nepojízdného břemene	10 % (6°)	800 kg	550 kg	300 kg
na horizontální či nakloněné rovině (faktor tření 0,5)	20 % (11°) 30 % (17°)	700 kg 650 kg	500 kg 450 kg	250 kg 220 kg
navíjení pojízdného břemene	10 % (6°)	3 300 kg 2 000 kg	2 200 kg 1 300 kg	1 100 kg
na nakloněné rovině	20 % (11°) 30 % (17°)	1 500 kg	1 000 kg	700 kg 500 kg
hmotnost (kg)				4
Výrobce				AL-KO
automatická brzda				Ano
kapacita bubnu (lano)				20
kapacita bubnu (popruh)				7
manipulační síla (N)				200
maximální zatížení v tahu (kg)				500
odvíjecí automatika				Ne
snadno odnímatelná klika				Ne

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur Information und können in der Ausstattung auch verschiedene Extras beinhalten.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618,
info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: