

Naviják AL-KO 901 PLUS A s brzdou, odním. klika (900kg, bez lana)



Výbava a doplňky

Unser Preis ohne MwSt.: **8 251 CZK**
9 984 CZK inkl. MwSt.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Rufen Sie an 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Nähere Beschreibung

Naviják je vybaven automatickou brzdou. Během navíjení je cívka navijáku proti zpětnému otáčení jištěna automatickou západkou. V okamžiku, kdy je potřeba břemeno začít spouštět nebo jen kousek popustit dolů, stačí jednoduše začít klikou otáčet v protisměru navíjení a západka je automaticky vyražena bez nutnosti ručního odjišťování. Při opětné změně směru na navíjení se opět západka automaticky zařadí a blokuje cívku proti nechtěnému odvíjení. Pro snadné vytážení lana je naviják vybaven tzv. odvíjecí automatikou - po odjištění brzdy pohybem kliky proti směru navíjení a následném sundání kliky lze lano z navijáku plynule vytáhnout v potřebné délce, aniž by bylo nutné pomáhat odvíjení točením klikou.

Tento naviják je vhodný pro odnímatelný držák (s rolnami) navijáku autotransportérů VAPP.

Součástí balení je příchytky pro ocelové lanko. Pro použití popruhu namísto lanka je třeba dokoupit zvlášť klínek k popruhu pro naviják (objednací číslo **70015**).

Lanko ani popruh nejsou součástí dodávky.

- minimální zatížení navijáku: 25 kg

- převodový poměr: 8,75:1

- posun na jedno otočení klikou: 25-55 mm (dle návinu)

- kapacitu bubnu pro lano □ 7 mm: 17 m

- kapacita bubnu pro popruh: 10 m

	sklon	zcela prázdňá cívka	zpola plná cívka	plná cívka
zdvih břemene vzhůru	-	900 kg	600 kg	330 kg
navíjení nepojízdného břemene	10 % (6°)	1 500 kg 1 300 kg	1 000 kg 900 kg	550 kg 500 kg
na horizontální či nakloněné rovině (faktor tření 0,5)	20 % (11°) 30 % (17°)	1 150 kg	800 kg	400 kg
navíjení pojízdného břemene	10 % (6°)	5 800 kg 3 600 kg	3 900 kg 2 400 kg	2 100 kg 1 300 kg
na nakloněné rovině	20 % (11°) 30 % (17°)	2 700 kg	1 800 kg	1 000 kg
hmotnost (kg)				8
Výrobce				AL-KO
automatická brzda				Ano
kapacita bubnu (lano)				17
kapacita bubnu (popruh)				10
manipulační síla (N)				200
maximální zatížení v tahu (kg)				900
odvíjecí automatika				Ano
snadno odnímatelná klika				Ano

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur Information und können in der Ausstattung auch verschiedene Extras beinhalten.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618,
info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: