

Naviják AL-KO BASIC 900 (900 kg) s lanem 6mm/10m a odnímat. držákem



Unser Preis ohne MwSt.: **6 253 CZK**

7 566 CZK inkl. MwSt.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Rufen Sie an 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Nähere Beschreibung

Komplet navijáku AL-KO Basic 900 s lanem a odnímatelným držákem VAPP vhodný pro autotransportéry VAPP PA a PAV, které jsou osazeny přípravou pro naviják v předním nárazníku. Naviják je vybaven lanem o síle 6 mm a délce 10 m. Naviják je vybaven automatickou brzdou. Během navíjení je cívka navijáku proti zpětnému otáčení jištěna automatickou západkou. V okamžiku, kdy je potřeba břemeno začít spouštět nebo jen kousek popustit dolů, stačí jednoduše začít klikou otáčet v protisměru navíjení a západka je automaticky vyražena bez nutnosti ručního odjišťování. Při opětovné změně směru na navíjení se opět západka automaticky zařadí a blokuje cívku proti nechtěnému odvíjení. Po jednoduché demontáži kliky lze však lano odvíjet i bez použití kliky plynulým tahem. Po odjištění brzdy pohybem kliky proti směru navíjení a následném sundání kliky lze lano z navijáku pomalu plynule vytáhnout v potřebné délce, aniž by bylo nutné pomáhat odvíjení točením klikou. Kliky je nasazena na šestihran hřídele a zajištěna dvěma aretačními imbus šrouby. Po povolení těchto šroubů ji lze snadno sejmout. Naviják je vhodný pro autotransportéry VAPP. Odnímatelný držák navijáku VAPP s rolkami je přímo uzpůsoben pro tento naviják. Součástí balení je příchytka pro ocelové lano. Pro použití popruhu namísto lanka je třeba dokoupit zvlášť klínek k popruhu pro naviják (objednací číslo **70015**).

Lanko ani popruh nejsou součástí dodávky.

- minimální zatížení navijáku: 25 kg

- převodový poměr: 8,75:1

- posun na jedno otočení klikou: 25-53 mm (dle návinnu)

- kapacita bubnu pro popruh: 7 m (popruh není součástí dodávky)

	sklon	zcela prázdná cívka	zpola plná cívka	plná cívka
zdvih břemene vzhůru	-	900 kg	600 kg	330 kg
navíjení nepojízdného břemene	10 % (6°)	1 500 kg	1 000 kg	550 kg
na horizontální či nakloněné rovině (faktor tření 0,5)	20 % (11°) 30 % (17°)	1 300 kg	900 kg	500 kg
navíjení pojezdového břemene	10 % (6°)	5 800 kg	3 900 kg	3 900 kg
na nakloněné rovině	20 % (11°) 30 % (17°)	3 600 kg	2 400 kg	2 400 kg
2 700 kg			1 800 kg	1 800 kg
hmotnost (kg)				15
Výrobce				VAPP
automatická brzda				Ano
kapacita bubnu (lano)				17
kapacita bubnu (popruh)				5
manipulační síla (N)				200
maximální zatížení v tahu (kg)				900
odvíjecí automatika				Ne
snadno odnímatelná kliky				Ne

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur Information und können in der Ausstattung auch verschiedene Extras beinhalten.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618,

+420 775 606 022, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz