


Naviják AL-KO 351 PLUS s brzdou (350kg), bez lana



Unser Preis ohne MwSt.: **3 546 CZK**
4 291 CZK inkl. MwSt.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Rufen Sie an 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Nähere Beschreibung

- Naviják

AL-KO OPTIMA

typ

351 s brzdou, bez lana.

Naviják je vybaven automatickou brzdou. Během navijení je cívka navijáku proti zpětnému otáčení jistěna automatickou západkou. V okamžiku, kdy je potřeba břemeno začít spouštět nebo jen kousek popustit dolů, stačí jednoduše začít klikou otáčet v protisměru navijení a západka je automaticky vyřazena bez nutnosti ručního odjišťování. Při opětovné změně směru na navijení se opět západka automaticky zařadí a blokuje cívku proti nechtěnému odvíjení. Klika tohoto navijáku není odnímatelná, t.j. při vytahování lana z navijáku je nutné otáčet klikou.

- minimální zatížení navijáku: 25 kg
- převodový poměr: 2,5:1
- posun na jedno otočení klikou: 53-100 mm (dle návínu)
- kapacitu bubnu pro lano □ 4 mm: 15 m
- kapacita bubnu pro popruh: 4 m

	sklon	prázdná cívka	zpola plná cívka	plná cívka
zdvih břemene vzhůru	-	350 kg	250 kg	150 kg
navijení nepojízdného břemene	10 % (6°)	600 kg	400 kg	250 kg
na horizontální či nakloněné rovině (faktor tření 0,5)	20 % (11°) 30 % (17°)	500 kg	350 kg	200 kg
navijení pojízdného břemene	10 % (6°)	2 300 kg	1 600 kg	800 kg
na nakloněné rovině	20 % (11°) 30 % (17°)	1 400 kg	1 000 kg	500 kg
hmotnost (kg)				2
Výrobce				AL-KO
automatická brzda				Ano
kapacita bubnu (lano)				15
kapacita bubnu (popruh)				4
manipulační síla (N)				200
maximální zatížení v tahu (kg)				350
odvíjecí automatika				Ne
snadno odnímatelná klika				Ne

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur Information und können in der Ausstattung auch verschiedene Extras beinhalten.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, dily: +420 774 004 618, info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: