

Omezení rychlosti 140 km retroreflexní pr. 150 mm (na přívěsy)



## Výbava a doplňky

Unser Preis ohne MwSt.: **37 CZK**  
45 CZK inkl. MwSt.

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pondělí-Pátek<br>8-17hod | Rufen Sie an<br>774 004 618, 775 606 022<br>377 829 094 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|

## Nähere Beschreibung

**Part ID:** 15240  
**Objednací číslo:** 110451

Samolepka **průměr 150 mm** s označením nejvyšší povolené **rychlosti 140 km/h** v provedení z retroreflexní fólie třídy 1 dle ČSN EN 12899-1, odpovídající platnému znění vyhlášky 341/2014 Sb. Označení nejvyšší povolené rychlosti o průměru 150 mm je přípustné použít dle vyhlášky všude, kde nelze umístit označení o průměru 200 mm.

**Výňatek z vyhlášky 341/2014 Sb.** (Příloha 12, odstavec H))  
H)Technické požadavky na výbavu vozidel označením nejvyšší povolené rychlosti

1. Vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O, R, S, C, T a Z s výjimkou čelně nesených strojů kategorie SN a jednonápravové traktory s přívěsy a speciální nosiče pracovních adaptérů musí být vybavena na zádi karoserie, a to pokud to konstrukce vozidla dovoluje, v levé polovině označením nejvyšší povolené rychlosti zaokrouhlené  
a) u vozidel s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1 na nejbližší nižší celé číslo,  
b) u ostatních vozidel na nejbližší nižší celé číslo dělitelné pěti.

2. Označení nejvyšší povolené rychlosti je v provedení kruh bílé barvy, který je lemován červenou barvou o vnějším průměru 200 mm; písmena v kruhu, pokud jsou použita, musí mít výšku „k“ 35 mm, „m“ 24 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťku čáry písmen 6 mm a číslic 12 mm. Barva nápisu je černá. Označení nejvyšší povolené rychlosti musí být vždy čitelné a při provozu nesmí být zakryto. **Označení se vyžaduje z retroreflexního materiálu třídy 1 podle ČSN EN 12899-1** tedy červená a bílá, písmena a číslice jsou nereflexní. Retroreflexní materiál se nevyžaduje u vozidel, u kterých je provoz za snížené viditelnosti zakázán, u zvláštních vozidel a nesených strojů.

3. Není-li možno u přípojných vozidel kategorie O1, O2, R, vozidel kategorie S, jednonápravových traktorů s přívěsem a speciálních nosičů pracovních adaptérů umístit označení o průměru 200 mm, je přípustné použít označení o vnějším průměru 150 mm; potom písmena v kruhu, pokud jsou použita, musí mít výšku „k“ 20 mm, „m“ 14 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťka čáry je u písmen 3,5 mm a u číslic 12 mm.