


## Stabilizátor KNOTT KS35, vrt. 16/16mm



Unser Preis ohne MwSt.: **8 256 CZK**  
9 990 CZK inkl. MwSt.

Pondělí-Pátek  
8-17 hod

Rufen Sie an  
774 004 618, 775 606 022  
377 829 094

### Výbava a doplňky

### Nähre Beschreibung

Stabilizátor KNOTT KS35 pro přívěsy o maximální technicky přípustné hmotnosti do 3500 kg.

- Umožňuje bezpečnější jízdu ve vyšší rychlosti, omezují kmitání a vibrace přívěsu za jízdy.
- Stabilizace nežádoucích výkyvů přívěsu je zajištěna stažením kulového čepu třecími segmenty.
- Stabilizační spojky se používají výhradně na sucho (bez použití maziv). **POZOR!!! Při použití stabilizační spojky na namazaném kulovém čepu dojde ke znehodnocení třech segmentů a k výraznému snížení stabilizačního efektu.**
- Stabilizační kloub KNOTT KS35 je vybaven indikátorem správného připojení a indikátorem míry opotřebení kulové spojky a třecích segmentů.
- Po nasazení spojovacího kloubu na kouli a stlačení ovládací páky dojde k přitlačení třecích segmentů ke kulovému čepu silou až 320 Nm<sup>2</sup>, což efektivně omezují kmitání přívěsu už od počátku jízdy.
- Lze montovat na tažné trubky nájezdových brzd o průměru 60 mm.
- Ke stabilizátoru je možné zakoupit originální zámek KNOTT pro stabilizátory KS25, KS30 a KS35. V kombinaci s bezpečnostní vložkou KNOTT je pak možné stabilizátor bezpečně uzamknout po odpojení od kulového tažného čepu (viz související zboží níže).
- Třecí segmenty jsou výmenné a míru jejich opotřebení lze sledovat z vnějšku bez nutnosti demontáže.
- Upozornění: Použití stabilizačních spojek není vhodné na koulích uchycených jedním svíslým šroubením do konzoly závěsu. V okamžiku, kdy třecí segmenty pevně sevřou kouli a během jízdy dochází k mírnému protáčení do stran, mohlo by dojít k uvolnění svíslého šroubení z konzoly.

**maximální hmotnost přívěsu:** 3500 kg

**maximální povolené svíslé zatížení:** 350 kg

**hodnota D/Dc:** 31 kN

**pro kouli o průměru:** 50 mm

**otvory pro uchycení horizontálně:** ano

**otvory pro uchycení vertikálně:** ne

**otvory pro uchycení do kříže:** ne

**otvory pro šrouby:** M16

**utahovací moment:** 125 Nm

**homologace:** ano

**zámek součástí dodávky:** ne

**montáž na trubku průměru:** 60 mm

**pro přívěsy:** brzděné

**Part ID:** 210208.002

**Objednací číslo:** 90389

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur Information und können in der Ausstattung auch verschiedene Extras beinhalten.