

Tažná spojka AL-KO AK 161, 1600 kg, 50 mm, H12V12 + SoftDock



Unser Preis ohne MwSt.: **1 285 CZK**
1 555 CZK inkl. MwSt.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Rufen Sie an 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Nähere Beschreibung

•
Tažná kulová spojka (přípojný kloub) AL-KO AK 161 nahrazuje starší typ AK 160. Je určena pro montáž na nájezdové brzdy do 1600 kg s průměrem tažné trubky 50 mm a vrtáním pro horizontální umístění upevňovací šrouby. Spojka se běžně upevňuje dvěma horizontálně umístěnými šrouby (nejsou součástí dodávky, na přání dodáváme samostatně). V zadní části tažné spojky je také otvor pro vertikálně umístěný šroub, který umožňuje použít tažnou spojku i na nájezdových brzdách s upevňovacími šrouby umístěnými "do kříže". Maximální povolené svislé zatížení spojky je 120 kg a je určena pro přířevy vybavené nájezdovou brzdou do nejvyšší povolené/technicky přípustné hmotnosti přířevu 1600 kg.
Tažná spojka je vybavena indikátorem správného připojení. U odpojeného nebo špatně připojeného kloubu je zelený plastový indikátor zapadlý do kovového lůžka na hlavě tažné spojky a není vidět. Zároveň je jasné viditelný červený proužek na zadní straně rukojeti. Při správném připojení se vysune indikátor z kovového lůžka nahoru a zůstane ve vysunutém poloze tak, že je zřetelně viditelný. Při tom se páka sklopí do zavřené polohy a červený proužek na její zadní straně se skryje. Na pravé boční straně spojky najdete indikátor míry opotřebení. Po připojení tažné spojky lze rychle posoudit míru opotřebení kloubového spojení a s tím spojená rizika. Indikátor míry opotřebení je rozdělen na dvě části - jedna je označena znaménkem "+" a jedna "-". Po připojení neopotřebované tažné spojky na neopotřebovaný kulový závěs se jezdec indikátoru nachází v poli se znaménkem "+". Postupným opotřebováváním dosedacích ploch kloubu dochází k postupnému přesouvání ukazatele indikátoru. Pokud je po připojení kloubu na tažnou kouli ukazatel indikátoru v poli se znaménkem "-", je nutné vyměnit tažnou spojku za novou. Pozor! Pokud máte na vozidle nadměrně opotřebovanou tažnou kouli, nebude se ukazatel nacházet v poli "+" ani po připojení nové tažné spojky a existuje reálné riziko rozpojení spoje během jízdy!
Oproti staršímu typu AK 160 je tato tažná spojka rovněž vybavena rukojetí z měkkého plastu a protiskluzovou ochranou. Na rukojeti se nově také nachází stiskací pojistka zabráňující samovolnému nebo nechtěnému otevření tažné spojky. Rozteč bočních montážních otvorů je 47-54 mm. Rozteč otvorů pro montáž 1x vertikálním a 1x horizontálním šroubem je 40 mm. Dodáváno s gumovou krytkou Soft Dock pro ochranu tažného vozidla před poškrábáním při drobných kolizích během manipulace s přířevem.

Výrobce:	AL-KO
maximální hmotnost přířevu:	1600 kg
maximální povolené svislé zatížení:	120 kg
hodnota D/Dc:	14,95 kN
pro kouli o průměru:	50 mm
materiál:	plech
otvory pro uchycení horizontálně:	ano
otvory pro uchycení vertikálně:	ne
otvory pro uchycení do kříže:	ano
otvory pro šrouby:	M12
utahovací moment:	75 Nm
homologace:	E1 55R-01 2671
zámek součástí dodávky:	ne
montáž na trubku průměru:	50 mm
pro přířevy:	brzděné
Part ID:	1730219

Míra opotřebení je zobrazena na přehledném ukazateli.

- - Pravidelným mazáním a čištěním prodloužíte životnost tažného kloubu!!

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur Information und können in der Ausstattung auch verschiedene Extras beinhalten.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, dily: +420 774 004 618,

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz