


Stabilizátor KNOTT KS35, vrt. 16/16mm



Unser Preis ohne MwSt.: **8 256 CZK**
9 990 CZK inkl. MwSt.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Rufen Sie an 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Nähere Beschreibung

Stabilizátor KNOTT KS35 pro přívěsy o maximální technicky přípustné hmotnosti do 3500 kg.

- Umožňuje bezpečnější jízdu ve vyšší rychlosti, omezuje kmitání a vibrace přívěsu za jízdy.
- Stabilizace nežádoucích výkyvů přívěsu je zajištěna stažením kulového čepu třecími segmenty.
- Stabilizační spojky se používají výhradně na sucho (bez použití maziv). **POZOR!!! Při použití stabilizační spojky na namazaném kulovém čepu dojde ke znehodnocení třecích segmentů a k výraznému snížení stabilizačního efektu.**
- Stabilizační kloub KNOTT KS35 je vybaven indikátorem správného připojení a indikátorem míry opotřebení kulové spojky a třecích segmentů.
- Po nasazení spojovacího kloubu na kouli a stlačení ovládací páky dojde k přitlačení třecích segmentů ke kulovému čepu silou až 320 Nm², což efektivně omezuje kmitání přívěsu už od počátku jízdy.
- Lze montovat na tažné trubky nájezdových brzd o průměru 60 mm.
- Ke stabilizátoru je možné zakoupit originální zámek KNOTT pro stabilizátory KS25, KS30 a KS35. V kombinaci s bezpečnostní vložkou KNOTT je pak možné stabilizátor bezpečně uzamknout po odpojení od kulového tažného čepu (viz související zboží níže).
- Třecí segmenty jsou výměnné a míru jejich opotřebení lze sledovat z vnějšku bez nutnosti demontáže.
- Upozornění: Použití stabilizačních spojek není vhodné na koulích uchycených jedním svislým šroubením do konzoly závěsu. V okamžiku, kdy třecí segmenty pevně sevrou kouli a během jízdy dochází k mírnému protáčení do stran, mohlo by dojít k uvolnění svislého šroubení z konzoly.

maximální hmotnost přívěsu:	3500 kg
maximální povolené svislé zatížení:	350 kg
hodnota D/Dc:	31 kN
pro kouli o průměru:	50 mm
otvory pro uchycení horizontálně:	ano
otvory pro uchycení vertikálně:	ne
otvory pro uchycení do kříže:	ne
otvory pro šrouby:	M16
utahovací moment:	125 Nm
homologace:	ano
zámek součástí dodávky:	ne
montáž na trubku průměru:	60 mm
pro přívěsy:	brzděné
Part ID:	210208.002
Objednací číslo:	90389

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur Information und können in der Ausstattung auch verschiedene Extras beinhalten.