

Svítilna VAPP GloTrac sdružená LED 12-24V, P-BL/BR/KO/CO/ML, baj6



Výbava a doplňky

Unser Preis ohne MwSt.: **1 660 CZK**  
2 009 CZK inkl. MwSt.

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pondělí-Pátek<br>8-17hod | Rufen Sie an<br>774 004 618, 775 606 022<br>377 829 094 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|

Nähere Beschreibung

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Výrobce:                         | Lucidity       |
| určení strany:                   | pravá          |
| směrová svítlna (blinkr):        | ano            |
| brzdová svítlna:                 | ano            |
| zadní obrysová svítlna:          | ano            |
| mlhová svítlna:                  | ano            |
| zpětná svítlna (couvačka):       | ano            |
| integrováná odrazka:             | ano            |
| typ odrazky:                     | trojúhelníková |
| provedení lampy:                 | LED            |
| provozní napětí:                 | 12-24V         |
| neon efekt:                      | ano            |
| typ vstupu (připojení):          | konektor       |
| typ konektoru:                   | bajonet 6 pinů |
| homologace:                      | ano            |
| krytí:                           | IP67           |
| výška:                           | 140 mm         |
| šířka:                           | 240,4 mm       |
| hloubka:                         | 31 mm          |
| uchycení svítilny:               | 2x šroub M6    |
| rozteč montážních šroubů/otvorů: | 152 mm         |
| materiál:                        | polykarbonát   |
| Part ID:                         | 3260390213     |
| Objednací číslo:                 | 100614         |

- Vysoce odolná 6-funkční LED zadní sdružená svítlna se skvělou odolností proti vodě ve standardu IP67
- Díky integrované trojúhelníkové odrazce je předurčená pro přívěsy a návěsy
- Dva pruhy koncového světla s neonovým efektem GloTrac zajistí skvělou viditelnost ze všech úhlů, aniž by docházelo k nepříjemnému oslnění ostatních řidičů

- Pravá i levá svítlna má vestavěnou jak couvačku, tak mlhovku. Svítilny tak lze využít i pro přívěsy delší 6 metrů, kde jsou povinné dvě couvačky. Dvě mlhové svítilny přispívají k lepší viditelnosti obou okrajů soupravy za zhoršených povětrnostních podmínek.
- Bajonetový konektor svítilny je kompatibilní s šestipinovým bajonetem kabeláží Jokon.
- Svítlna se sama automaticky přizpůsobuje palubnímu napětí 12V i 24V.
- Nízká spotřeba a dlouhá životnost a spolehlivost LED světelných zdrojů odolných vibracím - to jsou výhody, které ocení profesionálové v každodenním provozu.
- Díky nízkému profilu je svítlna méně náchylná k nechtěným kolizím.
- Speciální nárazům odolný polykarbonátový kryt ochrání svítilnu i v náročném provozu typickém pro nákladní přívěsy, přepravníky automobilů, strojů nebo zvířat - zhlédněte naše video z testů odolnosti.
- Upozornění: Některé starší tažné automobily s kontrolou žárovek osvětlení přívěsu neumí detekovat současné LED svítilny s výrazně nižší spotřebou. Pokud nelze systém kontroly osvětlení přenastavit přímo v automobilu, je v naší nabídce k dispozici přídatný prvek - tzv. kontrolbox, který pro zastaralý kontrolní systém automobilu simuluje stejný odběr, jako mají žárovky. LED svítilny s nízkou spotřebou tak lze provozovat i za těmito staršími automobily, bohužel bez výhody snížení spotřeby. Současné automobily s továrními tažnými zařízeními detekují LED svítilny automaticky a bez problémů s nimi spolupracují. Doporučujeme seznámit se s praktickými informacemi o zadních sdružených LED svítilnách v [naši poradně](#).

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur Information und können in der Ausstattung auch verschiedene Extras beinhalten.

Kontaktní informace  
Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, dily: +420 774 004 618, +420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz