

Vazelína Greaseline Grease LV 2-3, 400g, kartuš (pro nájezd. brzdy a kluzná ložiska)



Výbava a doplňky

Unser Preis ohne MwSt.: **179 CZK**
217 CZK inkl. MwSt.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Rufen Sie an 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Nähere Beschreibung

GREASELINE GREASE LV 2-3 je kvalitní víceúčelové, vodě odolné plastické mazivo, vyrobené z ropného mazacího oleje, zpevněného lithným mýdlem. Mazivo obsahuje protioděrové přísady a přísady prodlužující životnost maziva a zajišťující velmi dobrou ochranu kovových povrchů. Je poloměkké až střední konzistence, hladké krátkovláknité struktury, barvy žluté až světle hnědé. GREASELINE GREASE LV 2-3 je určeno pro mazání kluzných a valivých ložisek strojů a zařízení pracujících v běžných provozních podmínkách a vibrací i v přítomnosti vody. Je vhodné pro rozsah pracovních teplot od -30°C do +120°C.

Praktické balení v kartuši, kterou lze přímo vložit do mazacího lisu.

Hlavní výhody:

- Univerzálnost
- Použitelnost v širokém rozsahu pracovních teplot
- Dlouhá provozní životnost
- Dobrá odolnost proti účinkům vody
- Dobrá ochrana kovových povrchů

Barva	žlutá až světle hnědá	ČSN EN ISO 12185
Typ zpevňovačla	lithné	DIN 51 562
Konzistenční třída NLGI	2-3	DIN 51 518
Bod skápnutí	185°C	ISO 2137, ASTM D566
Viskozita základového oleje při 40°C	50 mm ² /s	ISO 3105, ASTM D466
Penetrace při 25°C	240.10 ⁻¹ - 280.10 ⁻¹ mm	ISO 2137, ASTM D2170
Teplotní rozsah použití	-30°C až +120°C	DIN 51 826
Výkonová klasifikace DIN	K2/3K-30	DIN 51 502/51 826
Výkonná klasifikace ISO	CCEA2/3	ISO 6743/9

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur Information und können in der Ausstattung auch verschiedene Extras beinhalten.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618,
Email: info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096,