


Nájezd hliníkový 2650 mm (2950kg na pár)



Unser Preis ohne MwSt.: 5 818 CZK
7 040 CZK inkl. MwSt.



Po-Pá 8:00 - 16:30	Rufen Sie an 377 828 103
--------------------	-----------------------------

Nutzgewicht: 0 kg
 * hängt von dem Zugfahrzeug ab (Gespann bis 3,5t) ** Das angegebene
 Gewicht dient nur zur Orientierung und kann je nach Zusa

Výbava a doplňky

Nähere Beschreibung

**Pozor! Uvedená cena je za
1 ks nájezdu!**

Praktické hliníkové nájezdy vynikající poměrem hmotnosti a nosnosti.

rozvor nakládaného vozidla	nosnosť na páse
1000 mm	2950kg
1500 mm	2950 kg
2000 mm	2950 kg

- nájezdy pasují do kaslíků pro třístranné sklápěcí přívěsy

- při najíždění vozidel se silně znečištěnými pneu (např. kameny zatlačené ve vzorku a pod.) nebo s kovovými pásy může dojít k poškození povrchu nájezdu

- nájezdy nelze použít pro vozidla s kovovými koly nebo kovovými pásy

nosnosť na pár (kg)	2950
dĺžka (mm)	2650
užitná šírka (mm)	325
hmotnosť (kg)	18
šírka (mm)	325
provedení nájezdu	rovinný
materiál	hliník
užitná dĺžka (mm)	2650
výška profilu (mm)	100

- Jak správně nájezdy vybrat?

- 1. Určete délku nájezdu
-
- Maximální doporučený sklon nájezdů: 30%
-
- Délku vypočítáte podle vzorce:
- $\text{Nájezdová výška} \div \text{Doporučený sklon}$
 $(30\%) = \text{Délka nájezdů}$

- 2. Zjistíte rozvor kol, případně délku pásu
-
-

- 3. Vyberte odpovídající nájezdy podle nosnosti

- Příklad: Nájezdová výška na automobilu / přívěsu: 90cm, sklon nájezdu 30% Optimální délka nájezdu podle vzorce: $90\text{cm} / 30\% = 300\text{cm}$

Technische Spezifikationen können sich
 ändern ohne einen ausdrücklichen Hinweis
 auf Änderungen. Die Abbildungen dienen nur zur
 Information und können in der Ausstattung
 auch verschiedene Extras beinhalten.