

## Točnicový nízkoložný přepravník mechanizace SV 40T 9,09x2,55



Unser Preis ohne MwSt.: **1 617 300 CZK**  
1 956 933 CZK inkl. MwSt.

Po-Pá 8:00 - 16:30

Rufen Sie an  
377 828 103

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Anhänger ZUSTAND:</b>       | neu      |
| <b>Gesamtgewicht:</b>          | 40000 kg |
| <b>Verfügbares Gewicht: **</b> | 7640 kg  |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Nutzgewicht:</b>           | 32360 kg |
| <b>Länge der Ladefläche:</b>  | 9000 mm  |
| <b>Breite der Ladefläche:</b> | 2550 mm  |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>Erlaubte Höchstgeschwindigkeit:</b> | 90 km/h      |
| <b>Führerschein Klasse E: *</b>        | ich benötige |
| <b>Bremsen:</b>                        | Gebremst     |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Betriebsjahr:</b>   | 2026            |
| <b>Lage der Räder:</b> | Räder unterhalb |
| <b>Kippfunktion:</b>   | nein            |

|                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Reifen:</b>                                                                                                               | 17.5"      |
| <b>Plane:</b>                                                                                                                | ohne Plane |
| * hängt von dem Zugfahrzeug ab (Gespann bis 3,5t) ** Das angegebene Gewicht dient nur zur Orientierung und kann je nach Zusa |            |

### Výbava a doplňky

- značkové nápravy SRN - BPW se vzduchovým pérováním
- brzdová soustava Wabco s parkovací brzdou
- svařovaný pevnostní ocelový rám lakovaný s obvodovým lemem U-profil
- podlaha z fošen - modřín tl.50mm
- výška ložné plochy na zadních nápravách 880mm
- výška ložné plochy nad předními nápravami 1085mm
- délka zvýšené ložné plochy nad předními koly cca 2950mm, úkos ložných ploch uprostřed 440mm
- délka snížené ložné plochy nad zadními koly cca 4876mm
- délka zadního úkosu cca 826mm
- STOP ventil pro zvedání / spouštění ložné plochy
- spojení oko - čep 50 mm
- přizvedávání oje pružinami
- rezervní kolo včetně držáku
- kola dvoumontáž 235/75R 17,5" s ocelovými disky
- zakládací klíny
- 10x kotevní úchyt (15t) v ložné ploše + 10x třmen v bočních lemech
- dvoudílné nájezdy délky 2800mm + 900mm, šířka 800mm
- hydraulicky zvedací nájezdy z tažného vozidla + záložní ruční pumpa, rychlospojky DN 13
- hydraulický boční posuv nájezdů z tažného auta nebo přes ruční pumpu za příplatek
- propojovací kabely ABS + elektroinstalace 1 x 15PIN, 24V
- zadní združené svítlny, LED maják
- 2x podpěrná noha zadní stabilizační
- 4x cedule nadrozměr
- zábrany proti podjetí
- sledování tlaku v pneu
- konstrukční rychlost 90 km/h
- **ryze český výrobek**

### Nähere Beschreibung

Točnicový nízkoložný čtyřnápravový vzduchem brzděný přepravník 40T pro převoz nadrozměrů, těžké mechanizace, strojů a techniky. Lomený svařovaný pevnostní rám se zadním úkosem ložné plochy pro snadný nájezd techniky.

Záruka 24 měsíců. Pro podnikatelské subjekty možnost splácení s akontací od 20%.

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur Information und können in der Ausstattung auch verschiedene Extras beinhalten.