

Převravník zvedacích plošin a UNC HS 3,5T B2 3,94x1,85/0,35



Unser Preis ohne MwSt.: **264 300 CZK**
319 803 CZK inkl. MwSt.

Aktuální dostupnost přívěsu je nutné si nejprve ověřit.
Při financování záruka na přívěsy 4 roky!!!
Výhodné pojištění s 1% spoluúčastí.

Po-Pá 8:00 - 16:30

Rufen Sie an
377 828 103

Anhänger ZUSTAND: neu
Gesamtgewicht: 3500 kg
Verfügbares Gewicht: 933 kg

Nutzgewicht: 2567 kg
Länge der Ladefläche: 3940 mm
Breite der Ladefläche: 1850 mm

Erlaubte Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h | 140 km/h
Führerschein Klasse E: *
Bremsen: Gebremst

Achsenanzahl: 2 Achsen
Betriebsjahr: 2026
Lage der Räder: Räder seitwärts

Kippfunktion: ja
Reifen: 13"
Bordwand-Material: Oberflächenbeschichtung

Ladenflächenhöhe innen: 350 mm

Plane: ohne Plane

* hängt von dem Zugfahrzeug ab (Gespann bis 3,5t) ** Das angegebene Gewicht dient nur zur Orientierung und kann je nach Zusa

Výbava a doplňky

- značkové hydraulicky sklopné nápravy **AL-KO - SRN**
- **litinová** nájezdová brzda
- **vyztužený a zesílený celosvařovaný žárově zinkovaný rám**
- zesílená podlaha
- z **18mm** silné **voděodolné** překližky a **Alu protismykového plechu** +
- přídavné podlahové podélné nosníky
- **elektrické** ovládání **hydraulického čerpadla** s nouzovou ruční pumpou a vlastním akumulátorem
- **ALU** bočnice **výšky 350mm**, odnímatelná část **250mm**
- **úhel nájezdu cca 4 stupně**
- **zátěžové** pneu o rozměru 195/50 R13C
- **10x** kotvící trmen pogumovaný v obvodovém **M-profilu**
- **zesílené** opěrné kolečko
- základací klíny
- na předním čele **kapsy pro naviják**
- kvalitní elektroinstalace 13 PIN
- na přání možnost kompletního LED osvětlení za příplatek
- rezervní kolo vč. držáku za příplatek 4.900,- Kč bez DPH
- **možnost konstrukční rychlosti 140km/hod**
- **ryze český výrobek**

Nähere Beschreibung

Hydraulicky spouštěcí plošinový převravník vhodný pro **vysoké bodové zatížení** a k přepravě nůžkových plošin, stavební mechanizace a komunální techniky. Ložná plocha se po odjištění hydrauliky spustí k zemi **s úhlem nájezdu cca 4°**,

po naložení přepravované plošiny se pomocí **el. ovládaného hydroagregátu** vrátí do přepravní polohy. Konstrukci tvoří **vysoce robustní celosvařovaný žárově zinkovaný rám** s přídavnými podélnými nosníky a **zesílenou podlahou** tvořenou z protiskluzové voděodolné desky **tl. 18mm + Alu protismykového plechu**. Hliníkové **bočnice výšky 250mm** odnímatelné. Jedná se o přívěs vyráběný na zakázku s možností drobných úprav.

Záruka 24 měsíců, STK 4 roky.

Pro podnikatelské subjekty možnost splátkového prodeje s akontací od 10%, tj. 26430,- Kč a splátkou od 6101,- Kč včetně povinného a havarijního pojištění bez doložení příjmů.

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur Information und können in der Ausstattung auch verschiedene Extras beinhalten.