

Převravník zvedacích plošin HS 3,5T B2 3,45x1,86 RED



Unser Preis ohne MwSt.: **241 600 CZK**
292 336 CZK inkl. MwSt.

Aktuální dostupnost přívěsu je nutné si nejprve ověřit.
Při financování záruka na přívěsy 4 roky!!!
Výhodné pojištění s 1% spoluúčastí.

Po-Pá 8:00 - 16:30

Rufen Sie an
377 828 103

Anhänger ZUSTAND: Vorführhänger auf Lager
Gesamtgewicht: 3500 kg
Verfügbares Gewicht: 815 kg

Nutzgewicht: 2685 kg
Länge der Ladefläche: 3450 mm
Breite der Ladefläche: 1860 mm

Erlaubte Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h | 140 km/h
Führerschein Klasse E: *
Bremsen: Gebremst

Achsenanzahl: 2 Achsen
Betriebsjahr: 2026
Lage der Räder: Räder seitwärts

Kippfunktion: ja
Reifen: 13"
Bordwand-Material: Stahl mit Oberflächenbeschichtung

Plane: ohne Plane

* hängt von dem Zugfahrzeug ab
(Gespann bis 3,5t) ** Das angegebene Gewicht dient nur zur Orientierung und kann je nach Zusa

Výbava a doplňky

- značkové hydraulicky sklopné nápravy **AL-KO - SRN**
- **litinová** nájezdová brzda
- **vyztužený a zesílený celosvařovaný žárově zinkovaný rám**
- zesílená podlaha z **18mm** silné **voděodolné** překližky a **Alu protismykového plechu** + přídavné podlahové podélné nosníky
- **elektrické ovládání hydraulického čerpadla** s nouzovou ruční pumpou a vlastním akumulátorem
- **úhel nájezdu cca 4 stupně**
- **zátěžové** pneu o rozměru 195/50 R13C
- červeně lakovaný obvodový profil s otvory pro vázání nákladu
- schránka na nářadí
- **10x** kotvící třmen pogumovaný v obvodovém **M-profilu**
- **zesílené** opěrné kolečko
- základací klíny
- na předním čele **kapsy pro naviják**
- kvalitní elektroinstalace 13 PIN
- na přání možnost kompletního LED osvětlení za příplatek
- rezervní kolo vč. držáku za příplatek 4.900,- Kč bez DPH
- **možnost konstrukční rychlosti 140km/hod**
- **ryze český výrobek**

Nähere Beschreibung

Hydraulicky spouštěcí plošinový převravník vhodný pro **vysoké bodové zatížení** a k přepravě nůžkových plošin, stavební mechanizace a komunální techniky. Ložná plocha se po odjištění hydrauliky spustí k zemi **s úhlem nájezdu cca 4°**

, po naložení přepravované plošiny se pomocí **el. ovládaného hydroagregátu** vrátí do přepravní polohy. Konstrukci tvoří **vysoce robustní celosvařovaný žárově zinkovaný rám** s přídavnými podélnými nosníky a **zesílenou podlahou** tvořenou z protiskluzové voděodolné desky **tl. 18mm + Alu protismykového plechu**. Jedná se o přívěs vyráběný na zakázku s možností drobných úprav. Záruka 24 měsíců, STK 4 roky.

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur Information und können in der Ausstattung auch verschiedene Extras beinhalten.

Kontaktní informace

Repná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618, +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: