

Lanovod AL-KO 2100/2296 mm s pečkou



Our price VAT excl.: **2 184 CZK**
2 643 CZK VAT incl.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Call 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Detailed description

délka bovdeny (mm) 2360
délka lana (mm) 2556
Výrobce AL-KO
zakončení Čočka - zátisk
vnější průměr koncovky u zátisku (mm) 26
vnitřní průměr koncovky u zátisku (mm) 23

- Originální AL-KO Profi Longlife brzdové lano **pro kolové brzdové jednotky AL-KO 1636G, 1637, 2051 a 2361** (používané na nápravách AL-KO např. **B700-5, B850, B1200, B1600, B1800, BS 1500, BS1800**).
- Na straně připojení do vahadla je lano opatřené **rychlomontážní koncovkou s tzv. čočkou**, která umožňuje rychlé zavléknutí lana bez použití nástrojů do originálního vahadla AL-KO s bočním průřezem.
- Lanovody s rychlomontážní koncovkou doporučujeme měnit vždy všechny najednou. Při výměně pouze jednoho brzdového lana je vhodnější použití lanovodu se závitem (najdete také v naší nabídce), kde lze na závit přesně přizpůsobit délku zbývajícím starším lanům.
- Na straně připojení do kolové brzdové jednotky je lano zakončeno zátiskem pro zavléknutí do spojky lanovod rozpěrka. Spojka lanovod - rozpěrka je součástí kolové brzdové jednotky. Lze ji objednat také samostatně.
- Upozornění: U brzdových systému se zanedbanou pravidelnou údržbou se v některých případech může jevit spojka lanovod - rozpěrka jako nalisovaná na laně. Je to způsobeno korozí spojky v místě závleku zátisku. Spojku lze zpravidla vždy uvolnit a použít. Postrádá však již původní antikorozi ochranu.
- Nátrubek pro nasazení na vývod z kolové jednotky má **vnitřní průměr 23 mm**.
- **UPOZORNĚNÍ:** Na trhu se objevují neoriginální napodobeniny lanovodů AL-KO Profi Longlife. Tyto napodobeniny mají odlišnou vnitřní konstrukci a použité materiály. V řadě případů se snaží napodobit vzhled a názvy originálních AL-KO Profi Longlife lanovodů. Veškeré závady brzdového systému vzniklé použitím neoriginálních napodobenin lanovodů jsou vyloučeny ze záruky.
- Lanko je potaženo polyamidem PA12 a uloženo v další PVC vložce uvnitř opletu. Tím je dosaženo vyšší kluznosti a až o 5 % vyšší účinnosti v celém rozsahu pracovních teplot oproti lanovodům standardní konstrukce.
- **Materiál PA12** je extrémně odolný vůči slané vodě a dalším látkám a má sníženou tendenci k tvorbě trhlin způsobených napětí. PA12 má nejnižší absorpci vody mezi polyamidy, čímž velmi stabilní i ve vlhkém prostředí.
- Ústí lanka je chráněno přesně padnoucí elastomarovou průchodkou, která účinně brání vnikání vody a nečistot dovnitř lanovodu.
- Originální AL-KO Profi Longlife lanovody vynikají dlouhou životností a jsou zárukou správné funkce, rychlých reakcí a vysoké účinnosti brzdového systému AL-KO.
- Díky unikátní konstrukci v kombinaci s vhodně zvolenými materiály a důsledně kontrolovaným výrobním procesem jsou originální AL-KO Profi Longlife lanovody **nejlepší volbou** pro bezproblémový chod brzdových systémů AL-KO.

Technical specifications can be changed without notice