


Lanovod brzdový AL-KO Profi Long life 770/980 mm, závit M8



Our price VAT excl.: **479 CZK**
580 CZK VAT incl.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Call 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Detailed description

délka bovdeny (mm)	770
délka lana (mm)	980
Výrobce	AL-KO
zакončení	Závit M8 - zátisk
vnější průměr koncovky u zátisku (mm)	26
vnitřní průměr koncovky u zátisku (mm)	23
Označení na lanovodu HL770	

(délka bovdeny v mm)
• Originální AL-KO Profi Longlife brzdové lano pro kolové brzdové jednotky AL-KO 1636G, 1637, 2051 a 2361

(používané na nápravách AL-KO např. B700-5, B850, B1200, B1600, B1800, BS 1500, BS1800

-).
- Zákoneení lana závitem M8

na straně pro namontování do vahadel umožňuje přesné nastavení vahadel v případech, kdy je měněno pouze jedno lano a stará lana mají mírně odlišnou délku.

- Pro zajištění lana ve vahadle je nutné použít kulovou matici M8 zajištěnou samojistnou kontramaticí M8 Matice nejsou součástí lana, objednávají se samostatně.
- Na straně připojení do kolové brzdové jednotky je lanko zakončeno zátiskem pro zavléknutí do spojky lanovod rozpěrka. Spojka lanovod - rozpěrka je součástí kolové brzdové jednotky. Lze ji objednat také samostatně.
- Upozornění: U brzdových systému se zanedbanou pravidelnou údržbou se v některých případech může jevit spojka lanovod - rozpěrka jako nalisovaná na laně. Je to způsobeno korozí spojky v místě závleku zátisku. Spojku lze zpravidla vždy uvolnit a použít. Postrádá však již původní antikorozní ochranu.
- Nátrubek pro nasazení na vývod z kolové jednotky má vnitřní průměr 23 mm.

• UPOZORNĚNÍ:

Na trhu se objevují neoriginální napodobeniny lanovodů AL-KO Profi Longlife. Tyto napodobeniny mají odlišnou vnitřní konstrukci a použité materiály. V řadě případů se snaží napodobit vzhled a názvy originálních AL-KO Profi Longlife lanovodů. Veškeré závady brzdového systému vzniklé použitím neoriginálních napodobenin lanovodů jsou vyloučeny ze záruky.

- Lanko je potaženo polyamidem PA12 a uloženo v další PVC vložce uvnitř opletu. Tím je dosaženo vyšší kluznosti a až o 5 % vyšší účinnosti v celém rozsahu pracovních teplot oproti lanovodům standardní konstrukce.
- Materiál PA12

je extrémně odolný vůči slané vodě a dalším látkám a má sníženou tendenci k tvorbě trhlin způsobených napětí. PA12 má nejnižší absorpci vody mezi polyamidy, čímž velmi stabilní i ve vlhkém prostředí.

- Ústí lanka je chráněno přesně padnoucí elastomerovou průchodkou, která účinně brání vnikání vody a nečistot dovnitř lanovodu.
- Originální AL-KO Profi Longlife lanovody vynikají dlouhou životností a jsou zárukou správné funkce, rychlých reakcí a vysoké účinnosti brzdového systému AL-KO.
- Díky unikátní konstrukci v kombinaci s vhodně zvolenými materiály a důsledně kontrolovaným výrobním procesem jsou originální AL-KO Profi Longlife lanovody jednoznačně nejlepší volbou pro bezproblémový chod brzdových systémů AL-KO.

Pro výběr AL-KO zastihvanou nápravnicí doporučujeme pro další prodloužení životnosti a snížení třecího odporu použít opěrné držáky lanovodů

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, dily: +420 774 004 618, +420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 094