

## Nájezd hliníkový 4000 mm (6450kg na pár)



Our price VAT excl.: **15 810 CZK**  
19 130 CZK VAT incl.

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Pondělí-Pátek<br>8-17hod | Call<br>774 004 618, 775 606 022<br>377 829 094 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|

### Výbava a doplňky

### Detailed description

**Pozor! Uvedená cena je za 1 ks nájezdu!**

Praktické hliníkové nájezdy vynikající poměrem hmotnosti a nosnosti.

| rozvor nakládaného vozidla | nosnost na pár |
|----------------------------|----------------|
| 1000 mm                    | 4950 kg        |
| 1500 mm                    | 5600 kg        |
| 2000 mm                    | 6450 kg        |

při naježdění vozidel se silně znečištěnými pneu (např. kameny zatlačené ve vzorku a pod.) nebo s kovovými pásy může dojít k poškození povrchu nájezdu  
nájezdy nelze použít pro vozidla s kovovými koly nebo kovovými pásy

|                     |        |
|---------------------|--------|
| nosnost na pár (kg) | 6450   |
| délka (mm)          | 4000   |
| užitná šířka (mm)   | 450    |
| hmotnost (kg)       | 55     |
| šířka (mm)          | 500    |
| provedení nájezdu   | rovný  |
| materiál            | hliník |
| užitná délka (mm)   | 4000   |
| výška profilu (mm)  | 148    |

Jak správně nájezdy vybrat?

1. Určete délku nájezdu

Maximální doporučený sklon nájezdů: 30%

Délku vypočítáte podle vzorce:  
Nájezdová výška ÷ Doporučený sklon (30%) =  
Délka nájezdů

2. Zjistíte rozvor kol, případně délku pásu

3. Vyberte odpovídající nájezdy podle nosnosti

Příklad: Nájezdová výška na automobilu / přívěsu: 90cm, sklon nájezdu 30% Optimální délka nájezdu podle vzorce: 90cm / 30% = 300cm

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.