

Nájezdová hliníková rampa 2500 mm (500kg)



Our price VAT excl.: **10 400 CZK**
12 584 CZK VAT incl.

Výbava a doplňky

Pondělí-Pátek 8-17hod	Call 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Detailed description

Pozor! Uvedená cena je za 1 ks nájezdu!

Praktická hliníková rampa vynikající poměrem hmotnosti a nosnosti.

rozvor nakládaného vozidla	nosnost na pár
1000 mm	500kg
1500 mm	500 kg
2000 mm	500 kg

- při najiždění vozidel se silně znečištěnými pneu (např. kameny zatlačené ve vzorku a pod.) nebo s kovovými pásy může dojít k poškození povrchu nájezdu

nájezd nelze použít pro vozidla s kovovými koly nebo kovovými pásy

nosnost rampy (kg)	500
délka (mm)	2500
užitná šířka (mm)	600
hmotnost (kg)	22
šířka (mm)	600
provedení nájezdu	rovný
materiál	hliník
užitná délka (mm)	2500
výška profilu (mm)	50

- Jak správně nájezdy vybrat?

1. Určete délku nájezdu

Maximální doporučený sklon nájezdů: 30%

Délku vypočítáte podle vzorce:
Nájezdová výška ÷ Doporučený sklon (30%) = Délka nájezdů

2. Zjistíte rozvor kol, případně délku pásu

3. Vyberte odpovídající nájezdy podle nosnosti

Příklad: Nájezdová výška na automobilu / přívěsu: 90cm, sklon nájezdu 30% Optimální délka nájezdu podle vzorce: 90cm / 30% = 300cm