

Nájezd hliníkový 2650 mm (2950kg na pár)



Our price VAT excl.: **5 818 CZK**  
7 040 CZK VAT incl.

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Pondělí-Pátek<br>8-17hod | Call<br>774 004 618, 775 606 022<br>377 829 094 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|

Výbava a doplňky

Detailed description

• **Pozor! Uvedená cena je za 1 ks nájezdu!**

Praktické hliníkové nájezdy vynikající poměrem hmotnosti a nosnosti.

| rozvor nakládaného vozidla | nosnost na pár |
|----------------------------|----------------|
| 1000 mm                    | 2950kg         |
| 1500 mm                    | 2950 kg        |
| 2000 mm                    | 2950 kg        |

• **nájezdy pasují do kaslíků pro třístranné sklápěcí přívěsy**

• při najiždění vozidel se silně znečištěnými pneu (např. kameny zatlačené ve vzorku a pod.) nebo s kovovými pásy může dojít k poškození povrchu nájezdu

• nájezdy nelze použít pro vozidla s kovovými koly nebo kovovými pásy

|                     |        |
|---------------------|--------|
| •                   |        |
| nosnost na pár (kg) | 2950   |
| délka (mm)          | 2650   |
| užitná šířka (mm)   | 325    |
| hmotnost (kg)       | 18     |
| šířka (mm)          | 325    |
| provedení nájezdu   | rovný  |
| materiál            | hliník |
| užitná délka (mm)   | 2650   |
| výška profilu (mm)  | 100    |

• **Jak správně nájezdy vybrat?**

- 
- 1. Určete délku nájezdu
- 
- Maximální doporučený sklon nájezdů: 30%
- 
- Délku vypočítáte podle vzorce:  
• Nájezdová výška ÷ Doporučený sklon (30%)  
= Délka nájezdů
- 
- 
- 2. Zjistíte rozvor kol, případně délku pásu
- 
- 
- 3. Vyberte odpovídající nájezdy podle nosnosti
- 
- Příklad: Nájezdová výška na automobilu / přívěsu: 90cm, sklon nájezdu 30% Optimální délka nájezdu podle vzorce: 90cm / 30% = 300cm