

Nájezd hliníkový 2500/260 mm prohnutý (1000 kg na pár)



Our price VAT excl.: **2 989 CZK**
3 617 CZK VAT incl.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Call 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Detailed description

Uvedená cena je za 1 kus nájezdu.

Výrobce:	VAPP
materiál:	hliník
provedení nájezdu:	prohnutý
délka:	2500 mm
šířka:	260 mm
výška profilu:	75 mm
hmotnost:	9,8 kg
určeno pro nakládání do výšky:	500 - 600 mm
Part ID:	405928.002
Objednací číslo:	102077

Obloukový hliníkový nájezd NHP-1025 usnadňuje najíždění zařízení s menší světlostí. Prohnutý tvar zajišťuje plynulejší přechod nájezdu na ložnou plochu a umožňuje tak najetí i zařízením, která by na rovném nájezdu typu NH zachytávala spodkem. Díky nízké hmotnosti a vysoké pevnosti je praktickým pomocníkem při překonání výškových rozdílů různými vozíky a zařízeními.

UPOZORNĚNÍ:

Nájezdy jsou dodávány po kusech, uvedená cena je za 1 ks nájezdu. V případě potřeby páru nájezdů je nutné objednat 2 ks.

Nosnost 1000 kg na pár je uváděna pro najíždění kolovým zařízením s rozvorem minimálně 1200 mm po dvou nájezdech. U zařízení s menším rozvorem se nosnost snižuje. Prohnutý nájezd není vhodný pro pásová zařízení.

- Protiskluzový povrch je zajištěn perforací s výraznými prolisy.
- Zdvojený přesah pro založení nájezdu zvyšuje odolnost při častém používání.
- Díky použitému materiálu je nájezd lehký a pevný, přitom velmi snadno manipulovatelný.
- Doporučená výška najížděcí hrany 50 až 60 cm.
- Při použití zejména na nerovném a nepevném povrchu doporučujeme nájezd zajistit provlečením šroubu přesahem pro založení do protilehlého otvoru v nájezdové hraně tak, aby byl nájezd zajištěn proti posunu z nájezdové hrany.
- Nájezd vždy zakládejte na nájezdovou hranu v celé délce přesahu.
- Nájezd je vhodný pro najíždění zařízení s koly opatřenými gumovými obručemi nebo pneu. Kovové pásy, tvrdá kola z kovu nebo plastu bez gumové obruče mohou poškodit nájezd a zapříčinit pád zařízení z nájezdu.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618, info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz
without notice. Pictures are for informational purposes only and may contain special fittings.