

Nájezd hliníkový 2500/300 mm VAPP (1750 kg na pár)



Our price VAT excl.: **4 295 CZK**
5 197 CZK VAT incl.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Call 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Detailed description

- **cena za 1ks**
- nosnost v páru 1750kg
- délka 2500mm, šířka 300mm, výška 70mm
- hmotnost nájezdu 13kg/ks

rozvor nakládání vozidla	nosnost na pár
1000 mm	1600 kg
1500 mm	1750 kg
2000 mm	1750 kg

- při najíždění vozidel se silně znečištěnými pneu (např. kameny zatlačené ve vzorku a pod.) nebo s kovovými pásy může dojít k poškození povrchu nájezdu
- nájezdy nelze použít pro vozidla s kovovými koly nebo kovovými pásy

- Jak správně nájezdy vybrat?

-
- 1. Určete délku nájezdu
-
- Maximální doporučený sklon nájezdů: 30%
-
- Délku vypočítáte podle vzorce:
• Nájezdová výška ÷ Doporučený sklon (30%)
= Délka nájezdů

-
-
- 2. Zjistíte rozvor kol, případně délku pásu
-
-
- 3. Vyberte odpovídající nájezdy podle nosnosti
-
- Příklad: Nájezdová výška na automobilu / přívěsu: 90cm, sklon nájezdu 30% Optimální délka nájezdu podle vzorce: 90cm / 30% = 300cm
-

nosnost na pár (kg)	1750
užitná šířka (mm)	280
hmotnost (kg)	13
šířka (mm)	300
celková délka (mm)	2500
provedení nájezdu	rovný
materiál	hliník
určeno pro nakládání do výšky	600 - 750 mm
užitná délka (mm)	2360
výška profilu (mm)	70
délka založení (mm)	140
nosnost na kus (kg)	875

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.