

Nájezdová rampa NRS-420, 2130x900 mm, (400 kg), skládací



Výbava a doplňky

Our price VAT excl.: 8 250 CZK
9 983 CZK VAT incl.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Call 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Detailed description

Pozor! Uvedená cena je za 1 ks nájezdu!

Praktická hliníková rampa vynikající poměrem hmotnosti a nosnosti

Ideální pro snadný nájezd menších strojů, vozíků a pro usnadnění překonání různých výškových rozdílů v terénu či na staveništi.

- Nosnost při rozvoru najížděného kolového vozidla 1200 mm je 400 kg. Nosnost se snižuje úměrně se zkracováním rozvoru.
- Pro pásová vozidla, která se při sjíždění překlápějí na rampu nebo obdobná kolová vozidla se třemi a více nápravami je nutné počítat s cca poloviční nosností rampy z důvodu zvýšeného namáhání při sjíždění.
- Drážkovaný povrch rampy omezuje prokluzování za zjoršených podmínek.
- Jednoduché skládání přeložením na polovinu usnadňuje manipulaci, přepravu rampy a snižuje nároky na prostor při jejím skladování. Na levé straně je rampa vybavena dvěma popruhovými úchyty s pogumovaným úchopem pro snazší přenášení. Délka rampy po složení je 1090 mm včetně kloubu.
- Celková délka rampy je 2130 mm. Z této délky je 60 mm horní přesah pro založení rampy. Zakládací přesah je ze spodní strany podlepený protiskuzovým pásem. **UPOZORNĚNÍ:** Při použití dbejte na to, aby byl horní přesah podepřený v celé délce 60 mm a celé své šířce plochy. Pokud je rampa založená na kluzkém, šikmém nebo jinak rizikovém povrchu, je nutné ji dodatečně pojistit proti posunutí dle dispozic podkladu např. dvěma průvrty v horním přesahu a zajištěním šrouby min. M8.
- Díky celohliníkovému provedení má rampa i přes své rozměry a robustnost provedení hmotnost pouze 23,5 kg a nepodléhá korozi.

Tato nájezdová rampa je skvělým pomocníkem pro přepravu, logistiku nebo usnadnění přístupu do budov.	
užitná šířka (mm)	850
hmotnost (kg)	23,5
šířka (mm)	900
celková délka (mm)	2130
materiál	hliník
užitná délka (mm)	2070
výška profilu (mm)	50
nosnost na kus (kg)	400
•	

Technical specifications can be changed without notice. Pictures are for informational purposes only and may contain special fittings.