

Naviják AL-KO BASIC 900 s brzdou (900kg), bez lana



Our price VAT excl.: **3 859 CZK**
4 669 CZK VAT incl.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Call 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Detailed description

Naviják je vybaven automatickou brzdou. Během navíjení je cívka navijáku proti zpětnému otáčení jištěna automatickou západkou. V okamžiku, kdy je potřeba břemeno začít spouštět nebo jen kousek popustit dolů, stačí jednoduše začít klikou otáčet v protisměru navíjení a západka je automaticky vyražena bez nutnosti ručního odjišťování. Při opětovné změně směru na navíjení se opět západka automaticky zařadí a blokuje cívku proti nechtěnému odvíjení. Po jednoduché demontáži kliky lze však lano odvíjet i bez použití kliky plynulým tahem. Po odjištění brzdy pohybem kliky proti směru navíjení a následném sundání kliky lze lano z navijáku pomalu plynule vytáhnout v potřebné délce, aniž by bylo nutné pomáhat odvíjení točením klikou. Kliku je nasazena na šestihran hřídele a zajištěna dvěma aretačními imbus šrouby. Po povolení těchto šroubů ji lze snadno sejmout.

Naviják je vhodný pro autotransportéry VAPP. Odnímatelný držák navijáku VAPP s rolnami je přímo uzpůsoben pro tento naviják. Součástí balení je příchytky pro ocelové lanko. Pro použití popruhu namísto lanka je třeba dokoupit zvlášť klínek k popruhu pro naviják. Lanko ani popruh nejsou součástí dodávky.

- minimální zatížení navijáku: 25 kg

- převodový poměr: 8,75:1

- posun na jedno otočení klikou: 25-53 mm (dle návinnu)

- kapacita bubnu pro lano □ 7 mm: 17 m

- kapacita bubnu pro popruh: 7 m

	sklon	zcela prázdná cívka	zpola plná cívka	plná cívka
zdvih břemene vzhůru	-	900 kg	600 kg	330 kg
navíjení nepojízdného břemene	10 % (6°)	1 500 kg	1 000 kg	550 kg
na horizontální či nakloněné	20 % (11°)	1 150 kg	800 kg	400 kg
rovině (faktor tření 0,5)	30 % (17°)			
navíjení pojízdného břemene	10 % (6°)	5 800 kg	3 900 kg	3 900 kg
na nakloněné rovině	20 % (11°)	3 600 kg	2 400 kg	2 400 kg
	30 % (17°)	2 700 kg	1 800 kg	1 800 kg
hmotnost (kg)				7
Výrobce				AL-KO
automatická brzda				Ano
kapacita bubnu (lano)				17
kapacita bubnu (popruh)				7
manipulační síla (N)				190
maximální zatížení v tahu (kg)				900
odvíjecí automatika				Ne
snadno odnímatelná kliku				Ne

Technical specifications can be changed without notice. Pictures are for informational purposes only and may contain special fittings.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618, info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: