

Naviják AL-KO BASIC 900 (900 kg) s lanem 6mm/10m a odnímat. držákem



Our price VAT excl.: 6 253 CZK
7 566 CZK VAT incl.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Call 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Detailed description

Komplet navijáku AL-KO Basic 900 s lanem a odnímatelným držákem VAPP vhodný pro autotransportéry VAPP PA a PAV, které jsou osazeny přípravou pro naviják v předním nárazníku. Naviják je vybaven lanem o síle 6 mm a délce 10 m. Naviják je vybaven automatickou brzdou. Během navijení je cívka navijáku proti zpětnému otáčení jištěna automatickou západkou. V okamžiku, kdy je potřeba břemeno začít spouštět nebo jen kousek popustit dolů, stačí jednoduše začít klikou otáčet v protisměru navijení a západka je automaticky vyražena bez nutnosti ručního odjišťování. Při opětné změně směru na navijení se opět západka automaticky zařadí a blokuje cívku proti nechtěnému odvíjení. Po jednoduché demontáži kliky lze však lano odvíjet i bez použití kliky plynulým tahem. Po odjištění brzdy pohybem kliky proti směru navijení a následném sundání kliky lze lano z navijáku pomalu plynule vytáhnout v potřebné délce, aniž by bylo nutné pomáhat odvíjení točením klikou. Klika je nasazena na šestihran hřídele a zajištěna dvěma aretačními imbus šrouby. Po povolení těchto šroubů ji lze snadno sejmut. Naviják je vhodný pro autotransportéry VAPP. Odnímatelný držák navijáku VAPP s rolami je přímo uzpůsoben pro tento naviják. Součástí balení je příchytka pro ocelové lanko. Pro použití popruhu namísto lanka je třeba dokoupit zvlášť klínek k popruhu pro naviják (objednací číslo **70015**). Lanko ani popruh nejsou součástí dodávky.

- minimální zatížení navijáku: 25 kg
- převodový poměr: 8,75:1
- posun na jedno otočení klikou: 25-53 mm (dle návynu)
- kapacita bubnu pro popruh: 7 m (popruh není součástí dodávky)

	sklon	zcela prázdná cívka	zpola plná cívka	plná cívka
zdvih břemene vzhůru	-	900 kg	600 kg	330 kg
navijení nepojízdného břemene	10 % (6°)	1 500 kg 1 300 kg	1 000 kg 900 kg	550 kg 500 kg
na horizontální či nakloněné	20 % (11°)	1 150 kg	800 kg	400 kg
rovině (faktor tření 0,5)	30 % (17°)			
navijení pojízdného břemene	10 % (6°)	5 800 kg 3 600 kg	3 900 kg 2 400 kg	3 900 kg 2 400 kg
na nakloněné rovině	20 % (11°)	2 700 kg	1 800 kg	1 800 kg
	30 % (17°)			
hmotnost (kg)				15
Výrobce				VAPP
automatická brzda				Ano
kapacita bubnu (lano)				17
kapacita bubnu (popruh)				5
manipulační síla (N)				200
maximální zatížení v tahu (kg)				900
odvíjecí automatika				Ne
snadno odnímatelná klika				Ne

Technical specifications can be changed without notice. Pictures are for informational purposes only and may contain special fittings.