


Naviják AL-KO 351 PLUS s brzdou (350kg), bez lana



Our price VAT excl.: **3 617 CZK**

4 377 CZK VAT incl.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Call 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Detailed description

- Naviják

AL-KO OPTIMA

typ

351 s brzdou, bez lana.

Naviják je vybaven automatickou brzdou. Během navijení je cívka navijáku proti zpětnému otáčení jištěna automatickou západkou. V okamžiku, kdy je potřeba břemeno začít spouštět nebo jen kousek popustit dolů, stačí jednoduše začít klikou otáčet v protisměru navijení a západka je automaticky vyražena bez nutnosti ručního odjišťování. Při opětovné změně směru na navijení se opět západka automaticky zařadí a blokuje cívku proti nechtěnému odvíjení. Klika tohoto navijáku není odnímatelná, t.j. při vytahování lana z navijáku je nutné otáčet klikou.

- minimální zatížení navijáku: 25 kg
- převodový poměr: 2,5:1
- posun na jedno otočení klikou: 53-100 mm (dle návinu)
- kapacitu bubnu pro lano □ 4 mm: 15 m
- kapacita bubnu pro popruh: 4 m

	sklon	prázdná cívka	zpola plná cívka	plná cívka
zdvih břemene vzhůru	-	350 kg	250 kg	150 kg
navijení nepojízdného břemene	10 % (6°)	600 kg 500 kg	400 kg 350 kg	250 kg 200 kg
na horizontální či nakloněné rovině (faktor tření 0,5)	20 % (11°) 30 % (17°)	450 kg	300 kg	150 kg
navijení pojízdného břemene	10 % (6°)	2 300 kg 1 400 kg	1 600 kg 1 000 kg	800 kg 500 kg
na nakloněné rovině	20 % (11°) 30 % (17°)	1 100 kg	800 kg	400 kg
hmotnost (kg)				2
Výrobce				AL-KO
automatická brzda				Ano
kapacita bubnu (lano)				15
kapacita bubnu (popruh)				4
manipulační síla (N)				200
maximální zatížení v tahu (kg)				350
odvíjecí automatika				Ne
snadno odnímatelná klika				Ne

Technical specifications can be changed without notice. Pictures are for informational purposes only and may contain special fittings.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618, info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: