

Naviják AL-KO BASIC 450 s brzdou (450kg), bez lana



Výbava a doplňky

Our price VAT excl.: **2 429 CZK**
2 939 CZK VAT incl.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Call 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Detailed description

Naviják je vybaven automatickou brzdou. Během navíjení je cívka navijáku proti zpětnému otáčení jištěna automatickou západkou. V okamžiku, kdy je potřeba břemeno začít spouštět nebo jen kousek popustit dolů, stačí jednoduše začít klikou otáčet v protisměru navíjení a západka je automaticky vyražena bez nutnosti ručního odjišťování. Při opětné změně směru na navíjení se opět západka automaticky zařadí a blokuje cívku proti nechtěnému odvíjení. Vytažení lana z navijáku se zpravidla provádí za stálého otáčení klikou. Po jednoduché demontáži kliky lze však lano odvíjet i bez použití kliky plynulým tahem. Po odjištění brzdy pohybem kliky proti směru navíjení a následném sundání kliky lze lano z navijáku pomalu plynule vytáhnout v potřebné délce, aniž by bylo nutné pomáhat odvíjení točením klikou. Klika je nasazena na šestihran hřídele a zajištěna dvěma aretačními imbus šrouby. Po povolení těchto šroubů ji lze snadno sejmout.

- minimální zatížení navijáku: 25 kg
- převodový poměr: 3,5:1
- posun na jedno otočení klikou: 45-100 mm (dle návinu)
- kapacitu bubnu pro lano □ 5 mm: 15 m
- kapacita bubnu pro popruh: 6 m

	sklon	zcela prázdná cívka	zpola plná cívka	plná cívka
zdvih břemene vzhůru	-	450 kg	300 kg	170 kg
navíjení nepojízdného břemene	10 % (6°)	750 kg 650 kg	500 kg 450 kg	300 kg 250 kg
na horizontální či nakloněné	20 % (11°)	550 kg	400 kg	200 kg
rovině (faktor tření 0,5)	30 % (17°)			
navíjení pojízdného břemene	10 % (6°)	2 900 kg 1 800 kg	2 000 kg 1 200 kg	1 100 kg 700 kg
na nakloněné rovině	20 % (11°)	1 350 kg	900 kg	500 kg
	30 % (17°)			
hmotnost (kg)				4
Výrobce				AL-KO
automatická brzda				Ano
kapacita bubnu (lano)				15
kapacita bubnu (popruh)				6
manipulační síla (N)				200
maximální zatížení v tahu (kg)				450
odvíjecí automatika				Ne
snadno odnímatelná klika				Ne

Technical specifications can be changed without notice. Pictures are for informational purposes only and may contain special fittings.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618,
info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: