


**Stabilizátor KNOTT KS30, vrt. 12/12mm**

Our price VAT excl.: **7 379 CZK**  
8 929 CZK VAT incl.

Pondělí-Pátek  
8-17 hod

Call  
774 004 618, 775 606 022  
377 829 094

**Výbava a doplňky****Detailed description**

Stabilizátor KNOTT KS30 pro přívěsy o maximální technický přípustné hmotnosti do 3000 kg.

- Umožňuje bezpečnější jízdu ve vyšší rychlosti, omezuje kmitání a vibrace přívěsu za jízdy.
- Stabilizace nezádoucích výkyvů přívěsu je zajištěna stažením kulového čepu tříčinnými segmenty.
- Stabilizační spojky se používají výhradně na sucho (bez použití maziv). **POZOR!!! Při použití stabilizačních spojek na namazaném kulovém čepu dojde ke znehodnocení tříčinných segmentů a k výraznému snížení stabilizačního efektu.**
- Stabilizační klobou KNOTT KS30 je vybaven indikátorem správného připojení a indikátorem míry opotřebení kulové spojky a tříčinných segmentů.
- Po nasazení spojovacího klobou na kouli a stlačení ovládací páky dojde k přitlačení tříčinných segmentů k kulovému čepu silou až 320 Nm<sup>2</sup>, což efektivně omezuje kmitání přívěsu už od počátku jízdy.
- Lze montovat na tažné trubky nájezdových brzd o průměru 50 mm.
- Ke stabilizátoru je možné zakoupit originální zámek KNOTT pro stabilizátory KS25, KS30 a KS35. V kombinaci s bezpečnostní vložkou KNOTT je pak možné stabilizátor bezpečně uzamknout po odpojení od kulového tažného čepu (viz související zboží níže).
- Tříčinné segmenty jsou výmenné a míru jejich opotřebení lze sledovat z vnějšku bez nutnosti demontáže.
- Upozornění: Použití stabilizačních spojek není vhodné na koulích uchycených jedním svíslým šroubením do konzoly závěsu. V okamžiku, kdy tříčinné segmenty pevně sevřou kouli a během jízdy dochází k mírnému protáčení do stran, mohlo by dojít k uvolnění svíslého šroubení z konzoly.

<b>Výrobce:</b>	KNOTT
<b>maximální hmotnost přívěsu:</b>	3000 kg
<b>maximální povolené svíslé zatížení:</b>	200 kg
<b>hodnota D/Dc:</b>	27 kN
<b>pro kouli o průměru:</b>	50 mm
<b>otvory pro uchycení horizontálně:</b>	ano
<b>otvory pro uchycení vertikálně:</b>	ne
<b>otvory pro uchycení do kříže:</b>	ano
<b>otvory pro šrouby:</b>	M12
<b>utahovací moment:</b>	115 Nm
<b>homologace:</b>	ano
<b>zámek součástí dodávky:</b>	ne
<b>montáž na trubku průměru:</b>	50 mm
<b>pro přívěsy:</b>	brzděné
<b>Part ID:</b>	209954.001
<b>Objednací číslo:</b>	90309

Technical specifications can be changed without notice. Pictures are for informational purposes only and may contain special fittings.