


Stabilizátor KNOTT KS30, vrt. 14/14mm,14/12mm



Our price VAT excl.: **7 519 CZK**
9 098 CZK VAT incl.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Call 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Detailed description

Stabilizátor KNOTT KS30 pro přívěsy o maximální technicky přípustné hmotnosti do 3000 kg.

- Umožňuje bezpečnější jízdu ve vyšší rychlosti, omezuje kmitání a vibrace přívěsu za jízdy.
- Stabilizace nežádoucích výkyvů přívěsu je zajištěna stažením kulového čepu třecími segmenty.
- Stabilizační spojky se používají výhradně na sucho (bez použití maziv). **POZOR!!! Při použití stabilizační spojky na namazaném kulovém čepu dojde ke znehodnocení třecích segmentů a k výraznému snížení stabilizačního efektu.**
- Stabilizační kloub KNOTT KS30 je vybaven indikátorem správného připojení a indikátorem míry opotřebení kulové spojky a třecích segmentů.
- Po nasazení spojovacího kloubu na kouli a stlačení ovládací páky dojde k přitlačení třecích segmentů ke kulovému čepu silou až 320 Nm², což efektivně omezuje kmitání přívěsu už od počátku jízdy.
- Lze montovat na tažné trubky nájezdových brzd o průměru 50 mm.
- Vrtání je uzpůsobeno pro použití šroubů M14, díky přiložené redukci je však možné použít na upevnění stabilizátoru šroub M12 (svisle) a šroub M14 (horizontálně). **Pozor, při užití šroubu M12 se snižuje povolené statické zatížení na 200 kg!**
- Volitelně je možné zakoupit originální zámek KNOTT pro stabilizátory KS25, KS30 a KS35. V kombinaci s bezpečnostní vložkou KNOTT je pak možné stabilizátor bezpečně uzamknout po odpojení od kulového tažného čepu (viz související zboží níže).
- Třecí segmenty jsou výměnné a míru jejich opotřebení lze sledovat z vnějšku bez nutnosti demontáže.
- Upozornění: Použití stabilizačních spojek není vhodné na koulích uchycených jedním svislým šroubením do konzoly závěsu. V okamžiku, kdy třecí segmenty pevně sevrou kouli a během jízdy dochází k mírnému protáčení do stran, mohlo by dojít k uvolnění svislého šroubení z konzoly.

Výrobce:	KNOTT
maximální hmotnost přívěsu:	3000 kg
maximální povolené svislé zatížení:	300 kg
hodnota D/Dc:	27 kN
pro kouli o průměru:	50 mm
otvory pro uchycení horizontálně:	ano
otvory pro uchycení vertikálně:	ne
otvory pro uchycení do kříže:	ano
otvory pro šrouby:	M12/M14
utahovací moment:	115 Nm pro M12, 125 Nm pro M14
homologace:	ano
zámek součástí dodávky:	ne
montáž na trubku průměru:	50
pro přívěsy:	brzděné
Part ID:	209954.003
Objednací číslo:	90386

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618,
info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email:

Technical specifications can be changed without notice. Pictures are for informational purposes only and may contain special fittings.