


Náprava AL-KO Plus B 1800-9 (1800 kg) a=1100 mm, 112x5, zesílené patky



Our price VAT excl.: **25 275 CZK**
30 583 CZK VAT incl.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Call 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Detailed description

Výrobce:	AL-KO
brzděná/nebrzděná:	brzděná
maximální zatížení nápravy:	1800 kg
šířka nápravy v montážních úchytech:	1100 mm
šířka nápravy přes dosedací plochy bubnů/nábojů:	1600 mm
kolový úchyt:	112x5
kolová jednotka:	AL-KO typ 2361
příprava pro tlumiče:	ne
úhel ramen:	25 °
hmotnost:	75 kg
samostavy:	ne
odolnost vůči vodě:	Standardní
povolení zális kola (ET / IS):	30 mm
Part ID:	432327
Objednací číslo:	60557

- Brzděná náprava AL-KO pro přívěsy odpružená gumovými pruty v šestihranném profilu
- Díky speciálnímu tvarování šestihranné nápravnice a čepů ramen dochází při zatížení nejen ke stlačování gumových prutů, ale i k jejich odvalování po stěně šestihranu. Výsledkem je komfortnější průběh pružení a vyšší vlastní útlum ve srovnání s klasickou konstrukcí gumou pružených náprav se čtyřhranným profilem.
- Kvalitní dvouradá zapouzdřená kuličková ložiska s trvalou náplní tuku zvyšují spolehlivost systému bez vyšších nároků na údržbu
- Ramena nápravy nejsou osazeny držáky tlumičů. Navařovací držák tlumiče je dodáván zvlášť [obj. č. 90556](#)
- Náprava je vybavená středovým držákem pro dva lanovody. Při použití nápravy jako přední na tandemovém přívěsu je nutné použít redukci držáků lanovodů ze 2 na 4 [obj. č. 249236](#) nebo [obj. č. 101111](#) (není součástí dodávky)
- **Náprava je dodávána bez lanovodů a kolových šroubů.** Vhodné lanovody a kolové šrouby najdete níže na stránce v nabídce souvisejících produktů. Kolové šrouby vybírejte podle specifikace dosedací plochy šroubu vašich disků. Při použití kolového šroubu s nevhodnou dosedací plochou může dojít k uvolnění šroubu během jízdy. K nové nápravě použijte vždy nové kolové šrouby. Kolové šrouby nemažte olejem ani jiným mazacím tukem.
- Doporučená délka rychlomontážních lanovodů pro jednonápravový přívěs: 770/966mm
- Doporučená délka rychlomontážních lanovodů pro tandemový přívěs: přední náprava - 770/966 mm, zadní náprava do rozvoru 700 mm - 1130/1326 mm, zadní náprava s rozvorem nad 700 mm - 1320/1516 mm

Kontaktní informace

Repná 36, 321 02 Plzeň, GSM: +420 608 861 470, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz

Technical specifications can be changed without notice. Pictures are for informational purposes only and may contain special fittings.