

Brzděný dvouosý přívěs VA 2,7T 3,01x1,48/0,30 RE POČ



Our price VAT excl.: **64 450 CZK**
77 985 CZK VAT incl.

Aktuální dostupnost přívěsu je nutné si nejprve ověřit.
Při financování záruka na přívěsy 4 roky!!!
Výhodné pojištění s 1% spoluúčastí.

Po-Pá 8:00 - 16:30

Call
377 828 103

CONDITION of a trailer: demonstration and storage
Total weight: 2700 kg
Standby weight: ** 460 kg

Payload: 2240 kg
The length of load area: 3010 mm
The width of load area: 1500 mm

Max. Permitted speed: 100 km/h | 140 km/h
Driving licence class E: * I need
Braking: Braked

Amount of Axles: 2 axles
The year of operation: 2026
Wheels location: wheels next

Tilting: no
Tires: 13"
Material of sidewalls: plywood

The inner height of the loading area: 300 mm

Tarpaulin: without tarpaulin

* it depends on the towing vehicle (set up to 3.5t) ** These weights are approximate only and may vary according to the additional equipment.

Výbava a doplňky

- značkové nápravy a brzdny systém **AL-KO/KNOTT SRN** (2x1350kg)
 - **žárově zinkovaný svařovaný pevnostní rám**
 - **pevnostní příčky pod ložnou plochou**
 - podlaha z **15mm** voděodolné protiskluzové překližky
 - sklápěcí **přední** i zadní čelo, odnímatelné
 - **zátěžová kola 165R13C**
 - **8ks** kotvicích trmenů zapuštěných v **obvodovém M-profilu**
 - **4ks** navařených ok na rámu přívěsu
 - přední poziční osvětlení
 - zesílené opěrné kolečko **automat**
 - základací klíny
 - výška bočnic **300mm** + obvodový reling s odnímatelnou přední hrazdou
 - bočnice z tlakově lisované voděodolné desky **tl. 15mm**
 - kvalitní elektroinstalace **13-PIN**
 - zadní sdružené svítily
 - možnost rezervního kola vč. držáku za příplatek 3.900,- bez DPH
 - **možnost provedení rychlosti 140km/hod**
 - **ryze český výrobek**
- Možnost výbavy:** rezervní kolo včetně držáku, zámek přívěsu, překrývací plachta, plachta s konstrukcí, opěrné nohy, základací klíny, LED osvětlení, přídavné kotvicí trmeny, zinkovaný plech na podlaze, hliníkové bočnice

Detailed description

Dvounápravový brzděný **PROFI** přívěs vhodný pro přepravu těžších nákladů. **Celosvařovaný žárově zinkovaný rám s pevnostními příčkami pod podlahou.** Bočnice 300 mm z **tlakově lisované desky** tl. 15mm + 100 mm obvodový **svařovaný reling.** Navařená oka na rámu **4 ks** + kotvicí oka pogumovaná **8 ks.** Malá výška podlahy od země a širší rozchod kol, výborná

stabilita přívěsů s výbornými jízdními vlastnostmi. Bočnice zpevněné relingem, možnost vybavení **plachty s konstrukcí** až o výšce **2,0m** od podlahy. **Užitečná hmotnost přívěsu - cca 2240kg.**

Plná záruka 24 měsíců, STK platná 4 roky. Možnost splátkového prodeje nebo výhodného úvěru.

Pro podnikatelské subjekty možnost splátkového prodeje s akontací od 10%, tj. 6445,- Kč a splátkou od 1796,- Kč včetně povinného a havarijního pojištění bez doložení příjmů.

Technical specifications can be changed without notice. Pictures are for informational purposes only and may contain special fittings.