

Točnicový nízkoložný přepravník mechanizace SV 40T 9,09x2,55



Our price VAT excl.: **1 617 300 CZK**
1 956 933 CZK VAT incl.

Po-Pá 8:00 - 16:30

Call
377 828 103

CONDITION of a trailer: new
Total weight: 40000 kg
Standby weight: ** 7640 kg

Payload: 32360 kg
The length of load area: 9000 mm
The width of load area: 2550 mm

Max. Permitted speed: 90 km/h
Driving licence class E: * I need
Braking: Braked

The year of operation: 2026
Wheels location: wheels beneath
Tilting: no

Tires: 17.5"
Tarpaulin: without tarpaulin

* it depends on the towing vehicle (set up to 3.5t) ** These weights are approximate only and may vary according to the additional equipment.

Výbava a doplňky

- značkové nápravy SRN - BPW se vzduchovým pérováním
- brzdová soustava Wabco s parkovací brzdou
- svařovaný pevnostní ocelový rám lakovaný s obvodovým lemem U-profil
- podlaha z fošen - modřín tl.50mm
- výška ložné plochy na zadních nápravách 880mm
- výška ložné plochy nad předními nápravami 1085mm
- délka zvýšené ložné plochy nad předními koly cca 2950mm, úkos ložných ploch uprostřed 440mm
- délka snížené ložné plochy nad zadními koly cca 4876mm
- délka zadního úkosu cca 826mm
- STOP ventil pro zvedání / spouštění ložné plochy
- spojení oko - čep 50 mm
- přizvedávání oje pružinami
- rezervní kolo včetně držáku
- kola dvoumontáž 235/75R 17,5" s ocelovými disky
- zakládací klíny
- 10x kotevní úchyt (15t) v ložné ploše + 10x třmen v bočních lemech
- dvoudílné nájezdy délky 2800mm + 900mm, šířka 800mm
- hydraulicky zvedací nájezdy z tažného vozidla + záložní ruční pumpa, rychlospojky DN 13
- hydraulický boční posuv nájezdů z tažného auta nebo přes ruční pumpu za příplatek
- propojovací kabely ABS + elektroinstalace 1 x 15PIN, 24V
- zadní združené svítlny, LED maják
- 2x podpěrná noha zadní stabilizační
- 4x cedule nadrozměr
- zábrany proti podjetí
- sledování tlaku v pneu
- konstrukční rychlost 90 km/h
- **ryze český výrobek**

Detailed description

Točnicový nízkoložný čtyřnápravový vzduchem brzděný přepravník 40T pro převoz nadrozměrů, těžké mechanizace, strojů a techniky. Lomený svařovaný pevnostní rám se zadním úkosem ložné plochy pro snadný nájezd techniky.

Záruka 24 měsíců. Pro podnikatelské subjekty možnost splácení s akontací od 20%.

Technical specifications can be changed without notice. Pictures are for informational purposes only and may contain special fittings.