

Přepravník zvedacích plošin a UNC HS 3,5T B2 3,94x1,85/0,35



Our price VAT excl.: **264 300 CZK**
319 803 CZK VAT incl.

Aktuální dostupnost přívěsu je nutné si nejprve ověřit.
Při financování záruka na přívěsy 4 roky!!!
Výhodné pojištění s 1% spoluúčastí.

Po-Pá 8:00 - 16:30

Call
377 828 103

CONDITION of a trailer:	new
Total weight:	3500 kg
Standby weight: **	933 kg
Payload:	2567 kg
The length of load area:	3940 mm
The width of load area:	1850 mm
Max. Permitted speed:	100 km/h 140 km/h
Driving licence class E: *	I need
Braking:	Braked
Amount of Axles:	2 axles
The year of operation:	2026
Wheels location:	wheels next
Tilting:	yes
Tires:	13"
Material of sidewalls:	steel with surface treatment
The inner height of the loading area:	350 mm
Tarpaulin:	without tarpaulin

* it depends on the towing vehicle (set up to 3.5t) ** These weights are approximate only and may vary according to the additional equipment.

Výbava a doplňky

- značkové hydraulicky sklopné nápravy **AL-KO - SRN**
- **litinová** nájezdová brzda
- **vyztužený a zesílený celosvařovaný žárově zinkovaný rám**
- zesílená podlaha z **18mm** silné **voděodolné** překližky a **Alu protismykového plechu** + přídavné podlahové podélné nosníky
- **elektrické** ovládání **hydraulického čerpadla** s nouzovou ruční pumpou a vlastním akumulátorem
- **ALU** bočnice **výšky 350mm**, odnímatelná část **250mm**
- **úhel nájezdu cca 4 stupně**
- **zátěžové** pneu o rozměru 195/50 R13C
- **10x** kotvící třmen pogumovaný v obvodovém **M-profilu**
- **zesílené** opěrné kolečko
- zakládací klíny
- na předním čele **kapsy pro naviják**
- kvalitní elektroinstalace 13 PIN
- na přání možnost kompletního LED osvětlení za příplatek
- rezervní kolo vč. držáku za příplatek 4.900,- Kč bez DPH
- **možnost konstrukční rychlosti 140km/hod**
- **ryze český výrobek**

Detailed description

Hydraulicky spouštěcí plošinový přepravník vhodný pro **vysoké bodové zatížení** a k přepravě nůžkových plošin, stavební mechanizace a komunální techniky. Ložná plocha se po odjištění hydrauliky spustí k zemi **s úhlem nájezdu cca 4°**,

po naložení přepravované plošiny se pomocí **el. ovládaného hydroagregátu** vrátí do přepravní polohy. Konstrukci tvoří **vysoce robustní celosvařovaný žárově zinkovaný rám** s přídavnými podélnými nosníky a **zesílenou podlahou** tvořenou z protiskluzové voděodolné desky **tl. 18mm + Alu protismykového plechu**. Hliníkové **bočnice výšky 250mm** odnímatelné. Jedná se o přívěs vyráběný na zakázku s možností drobných úprav. Záruka 24 měsíců, STK 4 roky.

Pro podnikatelské subjekty možnost splátkového prodeje s akontací od 10%, tj. 26430,- Kč a splátkou od 6101,- Kč včetně povinného a havarijního pojištění bez doložení příjmů. *Technical specifications can be changed without notice. Pictures are for informational purposes only and may contain special fittings.*