

Přepravník zvedacích plošin HS 3,5T B2 3,45x1,86 RED



Our price VAT excl.: **241 600 CZK**
292 336 CZK VAT incl.

Aktuální dostupnost přívěsu je nutné si nejprve ověřit.
Při financování záruka na přívěsy 4 roky!!!
Výhodné pojištění s 1% spoluúčastí.

Po-Pá 8:00 - 16:30

Call
377 828 103

CONDITION of a trailer: demonstration and storage
Total weight: 3500 kg
Standby weight: ** 815 kg

Payload: 2685 kg
The length of load area: 3450 mm
The width of load area: 1860 mm

Max. Permitted speed: 100 km/h | 140 km/h
Driving licence class E: * I need
Braking: Braked

Amount of Axles: 2 axles
The year of operation: 2026
Wheels location: wheels next

Tilting: yes
Tires: 13"
Material of sidewalls: steel with surface treatment

Tarpaulin: without tarpaulin

* it depends on the towing vehicle (set up to 3.5t) ** These weights are approximate only and may vary according to the additional equipment.

Výbava a doplňky

- značkové hydraulicky sklopné nápravy **AL-KO - SRN**
- **litinová** nájezdová brzda
- **vyztužený a zesílený celosvařovaný žárově zinkovaný rám**
- zesílená podlaha z **18mm** silné **voděodolné** překližky a **Alu protismykového plechu** + přídavné podlahové podélné nosníky
- **elektrické ovládání hydraulického čerpadla** s nouzovou ruční pumpou a vlastním akumulátorem
- **úhel nájezdu cca 4 stupně**
- **zátěžové** pneu o rozměru 195/50 R13C
- červeně lakovaný obvodový profil s otvory pro vázání nákladu
- schránka na nářadí
- **10x** kotvící třmen pogumovaný v obvodovém **M-profilu**
- **zesílené** opěrné kolečko
- základací klíny
- na předním čele **kapsy pro naviják**
- kvalitní elektroinstalace 13 PIN
- na přání možnost kompletního LED osvětlení za příplatek
- rezervní kolo vč. držáku za příplatek 4.900,- Kč bez DPH
- **možnost konstrukční rychlosti 140km/hod**
- **ryze český výrobek**

Detailed description

Hydraulicky spouštěcí plošinový přepravník vhodný pro **vysoké bodové zatížení** a k přepravě nůžkových plošin, stavební mechanizace a komunální techniky. Ložná plocha se po odjištění hydrauliky spustí k zemi **s úhlem nájezdu cca 4°**

, po naložení přepravované plošiny se pomocí **el. ovládaného hydroagregátu** vrátí do přepravní polohy. Konstrukci tvoří **vysoce robustní celosvařovaný žárově zinkovaný rám** s přídavnými podélnými nosníky a **zesílenou podlahou** tvořenou z protiskluzové voděodolné desky **tl. 18mm + Alu protismykového plechu**. Jedná se o přívěs vyráběný na zakázku s možností drobných úprav. Záruka 24 měsíců, STK 4 roky.

Technical specifications can be changed without notice. Pictures are for informational purposes only and may contain special fittings.

Kontaktní informace

Repná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618, +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: