

Přívěs s víkem PN 3 750kg 2,06x1,10/0,55 - laminátové víko



Our price VAT excl.: **27 357 CZK**
33 102 CZK VAT incl.

Aktuální dostupnost přívěsu je nutné si nejprve ověřit.
Při financování záruka na přívěsy 4 roky!!!
Výhodné pojištění s 1% spoluúčastí.

Po-Pá 8:00 - 16:30

Call
377 828 103

CONDITION of a trailer: demonstration and storage
Total weight: 750 kg
Standby weight: ** 166 kg

Payload: 584 kg
The length of load area: 2070 mm
The width of load area: 1100 mm

Max. Permitted speed: 130 km/h
Driving licence class E: * I do not need
Braking: Unbraked

Amount of Axles: 1 axle
The year of operation: 2026
Wheels location: wheels next

Tilting: no
Tires: 13"
Material of sidewalls: galvanized

The inner height of the loading area: 550 mm

Tarpaulin: without tarpaulin

* it depends on the towing vehicle (set up to 3.5t) ** These weights are approximate only and may vary according to the additional equipment.

Výbava a doplňky

- značková německá náprava KNOTT/AL-KO s vysokou nosností
- žárově zinkovaný podvozek
- podlaha tlakově lisovaná voduvzdorná překližka s protiskluzovou úpravou
- střešní nosič
- vestavěný zámek
- 4x kotvící oko v podlaze
- trubková oj (posuvná a zároveň onímatelná)
- kola R13
- plastové blatníky černé barvy
- kvalitní elektroinstalace se zástrčkou 13 PIN
- zadní sdružené světlíky
- **konstrukční rychlost 130km/h**
- záruka 2 roky
- český výrobek

Přívěsy řady PN je možné vybavit zajímavým příslušenstvím nebo zvolit různé modifikace.

- opěrné kolečko s držákem
- opěrné nohy s držákem
- nastavba bočnic
- zámek k uzamčení přívěsného kloubu
- kotvící misky do podlahy
- základací klín
- rezervní kolo
- držák rezervního kola
- sklopné provedení korby
- LED světla

Detailed description

Předváděcí nákladní přívěs s uzamykatelným víkem s vestavěným zámek a střešním nosičem. Rozměr ložné plochy 2060 x 1100 mm. Záruka 24 měsíců, STK platná na 6 let. Možnost prodeje na splátky bez doložení příjmů.

Technical specifications can be changed without notice. Pictures are for informational purposes only and may contain special fittings.