

Sklopný přívěs s plachtou HS 2,7T B2 3,45x1,62/2,00



Our price VAT excl.: **251 500 CZK**
304 315 CZK VAT incl.

Aktuální dostupnost přívěsu je nutné si nejprve ověřit.
Při financování záruka na přívěsy 4 roky!!!
Výhodné pojištění s 1% spoluúčastí.

Po-Pá 8:00 - 16:30

Call
377 828 103

CONDITION of a trailer: new

Total weight: 2700 kg

Standby weight: ** 695 kg

Payload: 2005 kg

The length of load area: 3450 mm

The width of load area: 1620 mm

Max. Permitted speed: 100 km/h | 140 km/h

Driving licence class E: I need *

Braking: Braked

Amount of Axles: 2 axles

The year of operation: 2026

Wheels location: wheels next

Tilting: yes

Tires: 13"

Material of sidewalls: alu

The inner height of the loading area: 2000 mm

Tarpaulin: with tarpaulin

* it depends on the towing vehicle (set up to 3.5t) ** These weights are approximate only and may vary according to the additional equipment.

Výbava a doplňky

- značkové hydraulicky sklopné nápravy **AL-KO - SRN**
- **celosvařovaný žárově zinkovaný robustní rám**
- zesílená podlaha z silné **voděodolné** překližky **tl.15 mm**
- **elektrické ovládání hydraulického čerpadla** s nouzovou ruční pumpou a vlastním akumulátorem
- **úhel nájezdu cca 4 stupně**
- **zátěžové** pneu o rozměru 195/50 R13C
- **ALU bočnice výšky 350mm, zadní čelo výsuvné**
- plachta lakovaná - **pochozí výška 2000mm**
- dle grafického návrhu možnost potisku plachty
- **10x** kotvící třmen pogumovaný v obvodovém **M-profilu**
- **zesílené** opěrné kolečko
- zakládací klíny
- kvalitní elektroinstalace 13 PIN
- zadní sdružené svítidlo
- možnost dovybavit podlahu slzičkovým plechem
- na přání možnost kompletního LED osvětlení za příplatek
- rezervní kolo vč. držáku za příplatek 4 900,- Kč bez DPH
- naviják za příplatek
- **možnost konstrukční rychlosti 140km/hod**
- **ryze český výrobek**

Detailed description

Hydraulicky spouštěcí plošinový přepravník vhodný k přepravě motocyklů, sekaček, nízkoložné mechanizace a automobilů. Ložná plocha se po odjištění hydrauliky spustí k zemi **s úhlem nájezdu cca 4°**

, po naložení přepravovaného nákladu se pomocí **ručně ovládaného hydraulického čerpadla** vrátí do přepravní polohy. Konstrukci tvoří **vysoce robustní celosvařovaný žárově zinkovaný rám** a **podlaha** tvořená z protiskluzové voděodolné desky **tl.15mm**. Přívěs je vybaven hliníkovými bočnicemi **výšky 350mm** s výsuvným zadním čelem a lakovanou plachtou - **nákladová výška 2000mm**. Možnost snížit celkovou hmotnost v TP.

Záruka 24 měsíců, STK 4 roky.

Pro podnikatelské subjekty možnost splátkového prodeje s akontací od 10%, tj. 25150,- Kč a splátkou od 5805,- Kč včetně povinného a havarijního pojištění bez doložení příjmů.

Technical specifications can be changed without notice. Pictures are for informational purposes only and may contain special fittings.