



|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Pondělí-Pátek<br>8-17hod | Volejte<br>774 004 618, 775 606 022<br>377 829 094 |
|--------------------------|----------------------------------------------------|

### Podrobný popis

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| délka bowdenu (mm)                     | 1430              |
| délka lana (mm)                        | 1640              |
| Výrobce                                | AL-KO             |
| zakončení                              | Závít M8 - zátisk |
| vnější průměr koncovky u zátisku (mm)  | 26                |
| vnitřní průměr koncovky u zátisku (mm) | 23                |
| Označení na lanovodu HL1430            |                   |

- Zakončení lana závitem M8

- Pro zajištění lana ve vahadle je nutné použít kulovou matici M8 zajištěnou samojistnou kontramaticí M8 Matice nejsou součástí lana, objednávají se samostatně.
- Na straně připojení do kolové brzdové jednotky je lanko zakončeno zátsítkem pro zavleknutí do spojky lanovod rozpěrka. Spojka lanovod - rozpěrka je součástí kolové brzdové jednotky. Lze ji objednat také samostatně.
- Upozornění: U brzdových systémů se zanedbanou pravidelnou údržbou se v některých případech může jevit spojka lanovod - rozpěrka jako nalisovaná na laně. Je to způsobeno korozi spojky v místě závleku zátsítku. Spojku lze zpravidla vždy uvolnit a použít. Postrádá však již původní antikorozi ochranu.
- Nátrubek pro nasazení na vývod z kolové jednotky má vnitřní průměr 23 mm.

• UPOZORNĚNÍ:

- Lanko je potaženo polyamidem PA12 a uloženo v další PVC vložce uvnitř opletu. Tím je dosaženo vyšší kluznosti a až o 5 % vyšší účinnosti v celém rozsahu pracovních teplot oproti lanovodům standardní konstrukce.
- Materiál

- Pro nápravy AL-KO s šestihrannou nápravníci doporučujeme pro další prodloužení životnosti a snížení třecího odporu použít opěrné držáky lanovodů