


Lanovod brzdový AL-KO Profi Long life 890/1086 mm rychlomont. (s čočkou)



Naše cena bez DPH: **572 CZK**
692 CZK s DPH

Pondělí-Pátek 8-17hod	Volejte 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	--

Výbava a doplňky

Podrobný popis

- délka bovdenu (mm) 890
- délka lana (mm) 1086
- Výrobce AL-KO
- zakončení Čočka - zátisk
- vnější průměr koncovky u zátisku (mm) 26
- vnitřní průměr koncovky u zátisku (mm) 23
- Označení na lanovodu HL890** (délka bovdenu v mm)
- Originální AL-KO Profi Longlife brzdové lano **pro kolové brzdové jednotky AL-KO 1636G, 1637, 2051 a 2361** (používané na nápravách AL-KO např. **B700-5, B850, B1200, B1600, B1800, BS 1500, BS1800**).
- Na straně připojení do vahadla je lano opatřené **rychlomontážní koncovkou s tzv. čočkou**, která umožňuje rychlé zavléknutí lana bez použití nástrojů do originálního vahadla AL-KO s bočním průřezem.
- Lanovody s rychlomontážní koncovkou doporučujeme měnit vždy všechny najednou. Při výměně pouze jednoho brzdového lana je vhodnější použití lanovodu se závitem (najdete také v naší nabídce), kde lze na závit přesně přizpůsobit délku zbývajícím starším lanům.
- Na straně připojení do kolové brzdové jednotky je lano zakončeno zátiskem pro zavléknutí do spojky lanovod rozpěrka. Spojka lanovod - rozpěrka je součástí kolové brzdové jednotky. Lze ji objednat také samostatně.
- Upozornění: U brzdových systému se zanedbanou pravidelnou údržbou se v některých případech může jevit spojka lanovod - rozpěrka jako nalisovaná na laně. Je to způsobeno korozí spojky v místě závleku zátisku. Spojku lze zpravidla vždy uvolnit a použít. Postrádá však již původní antikorozi ochranu.
- Nátrubek pro nasazení na vývod z kolové jednotky má **vnitřní průměr 23 mm**.
- **UPOZORNĚNÍ:** Na trhu se objevují neoriginální napodobeniny lanovodů AL-KO Profi Longlife. Tyto napodobeniny mají odlišnou vnitřní konstrukci a použité materiály. V řadě případů se snaží napodobit vzhled a názvy originálních AL-KO Profi Longlife lanovodů. Veškeré závady brzdového systému vzniklé použitím neoriginálních napodobenin lanovodů jsou vyloučeny ze záruky.
- Lano je potaženo polyamidem PA12 a uloženo v další PVC vložce uvnitř opletu. Tím je dosaženo vyšší kluznosti a až o 5 % vyšší účinnosti v celém rozsahu pracovních teplot oproti lanovodům standardní konstrukce.
- **Materiál PA12** je extrémně odolný vůči slané vodě a dalším látkám a má sníženou tendenci k tvorbě trhlín způsobených napětí. PA12 má nejnižší absorpci vody mezi polyamidy, čímž velmi stabilní i ve vlhkém prostředí.
- Ústí lanka je chráněno přesně padnoucí elastomerovou průchodkou, která účinně brání vnikání vody a nečistot dovnitř lanovodu.
- Originální AL-KO Profi Longlife lanovody vynikají dlouhou životností a jsou zárukou správné funkce, rychlých reakcí a vysoké účinnosti brzdového systému AL-KO.
- Díky unikátní konstrukci v kombinaci s vhodně zvolenými materiály a důsledně kontrolovaným výrobním procesem jsou originální AL-KO Profi Longlife lanovody jednoznačně nejlepší volbou pro bezproblémový chod brzdových systémů AL-KO.
- Pro nápravy AL-KO s šestihrannou nápravnicí doporučujeme pro další prodloužení životnosti a snížení třecího odporu použít opěrné držáky lanovodů.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, dily: +420 774 004 618, +420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz