

Kontrolbox WAS (bez zástrčky a zásuvky, 7 funkcí, kontrola všech), 24V



Naše cena bez DPH: **1 870 CZK**
2 263 CZK s DPH

Pondělí-Pátek 8-17hod	Volejte 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	--

Výbava a doplňky

Podrobný popis

Kontrolní jednotka WAS LM7 ke sdruženým LED diodovým svítidlům přívėsů simuluje provoz běžných žárovkových svítlen pro elektroniku tažného automobilu, která kontroluje osvětlení přívėsů a není ještě připravena pro moderní LED diodové osvětlení s nízkým odběrem. Jednou z výhod stále používanějšího LED diodového osvětlení přívėsů je jeho velmi malá spotřeba při zachování vysoké svítivosti. Bohužel elektronika některých tažných automobilů, která kontroluje i správnou funkci osvětlení přívėsů není na tak nízké odběry přívėsů připravená a je přednastavená pouze pro mnohem vyšší proudové odběry klasických žárovek. LED svítlny přívėsů pak díky jejich velmi nízké spotřebě takový tažný automobil detekuje jako vadné žárovky a palubní počítač zahlásí chybu, eventuálně odpojí přívod proudů do zásuvky tažného zařízení. Právě pro tyto případy je určená kontrolní jednotka připojená mezi tažný automobil a přívės. Kontrolní jednotka nasimuluje elektronice tažného vozu zátěž běžné žárovky a provoz připojené LED diodové svítlny je tak bezproblémový. Kontrolní jednotka je pak schopná přenášet do palubního počítače tažného automobilu i případnou závadu směrových svítlen LED diodové svítlny.

Charakteristika:

- Kontrol box simuluje zátěž až pro 7 funkcí osvětlení přívėsů (L+P obrys, světlo, L+P blinkr, brzdová světla, mlhovka, couvačka)
- Indikace závad na všech sedmi funkcích (viz níže)
- Homologace E20 10R-05 4274
- **Pro vozidla s provozním napětím 24V**
- Pracovní teplota od -40°C do 55°C
- Zařízení se upevňuje k rámu přívėsů čtyřmi šrouby.

Simuluje zátěž:

- 2x21W (blinkry)
- 2x4W (obrysová světla)
- 1x40W (brzdová světla)
- 1x 21W (mlhové světlo)
- 1x 21W (couvací světlo)

Indikace závad:

- 50mA (blinkry)
- 10mA (obrysová světla)
- 50mA (brzdová světla)
- 50mA (mlhové světlo)
- 50mA (couvací světlo)

Maximální výstupní proud:

- 400mA

Vstup:

- Kabel 7x0,75mm² + 1x1mm² (kostra) o délce 1m

Výstup:

- Kabel 7x0,75mm² + 1x1mm² (kostra) o délce 1m

POZOR! Zařízení je určeno pro vozidla o provozním napětí 24V

Výrobce:	WAS
Part ID:	1419-24V
Objednací číslo:	101259

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.

Kontaktní informace

Repná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618, +420 775 606 022, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz