


Nájezdová brzda AL-KO 161S PLUS 950-1600 kg (univerz. montáž) s AK161



Naše cena bez DPH: **6 100 CZK**
7 381 CZK s DPH

Výbava a doplňky

Podrobný popis

Modernizované provedení nájezdové brzdy AL-KO 161S PLUS. Brzda je dodávána včetně pojistného lanka a tažné spojky AL-KO AK 161.

- Oproti standardnímu provedení se u této brzdy nerozlišuje mezi horní a spodní montáží. Brzdu lze montovat oběma způsoby, tedy s ojí vespod (tzv. "horní montáž") i s brzdou vespod (tzv. "spodní montáž"). Spodní montáž lze použít u ojí s profilem až 100 mm vysokým.
- Nově je brzda osazena pákou ruční brzdy s plynopružinovým zásobníkem síly. Oproti původnímu řešení s plynovou vzpěrou a aretační rohatkou se nový typ snáze ovládá díky menší síle potřebné k manipulaci. Absence palcové pojistky umožňuje jemnější dávkování brzdící síly, což jistě oceníte například při připojování přívěsu ve svahu.
- Páka ruční brzdy je celkově nižší, díky čemuž lze otevřít páté dveře většiny automobilů, aniž by páka připojeného přívěsu překážela.
- Brzda je vybavena pevnou opěrou. V opěře je zároveň otvor pro vedení pojistného lanka. Odpojený přívěs tedy lze opřít o zem, aniž by hrozilo skřípnutí a poškození pojistného lanka.
- Na levé straně tělesa brzdy jsou předvrtány otvory pro montáž držáku opěrného kolečka (2x otvor pro šroub M10 s roztečí 105 mm).
- Vylepšená pouzdra s větším předpětím zmenšují vůli mezi tažnou trubicí a pouzdrem.
- Další novinkou je speciální vložka pro upevnění manžety na spodní straně nájezdové trubky. Díky ní je manžeta vždy správně uchycena, a nedochází k jejímu sklouzávání.

Nastavení dvojramenné páky pro různé typy kolových jednotek:

Standardně brzdou dodáváme nastavenou pro kolové jednotky

2051. Brzda je však kompatibilní i s kolovými brzdovými jednotkami AL-KO 1636G, 1637 a 2361. V horním dílu dvojramenné páky jsou vyvrtány tři otvory s označením převodového poměru. Přesunutím čepu spodního dílu páky do příslušného otvoru lze brzdou nastavit pro jednotlivé kolové jednotky, viz obrázek a tabulka níže. **Na přání můžeme brzdou dodat nastavenou na jinou z výše uvedených kolových jednotek.** V takovém případě prosím uveďte požadovanou kolovou jednotku do poznámky objednávky:

převodový poměr	kolová jednotka
90:27	1636G, 1637, 2051
90:30	2361
90:33,5	3061, 3081 (nekompatibilní s náj. brzdou 161S PLUS)

Výrobce:	AL-KO
pro celkovou hmotnost přívěsu min.:	950 kg
pro celkovou hmotnost přívěsu max.:	1600 kg
maximální povolené svislé zatížení:	100 kg
montovatelné na oj:	"V" oj
spojovací zařízení:	AK 161
montáž:	univerzální
servisní číslo AL-KO (ETI):	807073
Part ID:	1733092
Objednací číslo:	60311

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618,
info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: