

## Nájezd hliníkový 4000 mm (1900kg na pár)



Naše cena bez DPH: **10 270 CZK**  
12 427 CZK s DPH

### Výbava a doplňky

### Podrobný popis

• **Pozor! Uvedená cena je za 1 ks nájezdu!**

Praktické hliníkové nájezdy vynikající poměrem hmotnosti a nosnosti.

| rozvor nakládaného vozidla | nosnost na pár |
|----------------------------|----------------|
| 1000 mm                    | 1500kg         |
| 1500 mm                    | 1700 kg        |
| 2000 mm                    | 1900 kg        |

- při najiždění vozidel se silně znečištěnými pneu (např. kameny zatlačené ve vzorku a pod.) nebo s kovovými pásy může dojít k poškození povrchu nájezdu
- nájezdy nelze použít pro vozidla s kovovými koly nebo kovovými pásy

|                     |        |
|---------------------|--------|
| nosnost na pár (kg) | 1900   |
| délka (mm)          | 4000   |
| užitná šířka (mm)   | 300    |
| hmotnost (kg)       | 27     |
| šířka (mm)          | 360    |
| provedení nájezdu   | rovný  |
| materiál            | hliník |
| užitná délka (mm)   | 4000   |
| výška profilu (mm)  | 100    |

- Jak správně nájezdy vybrat?
- 1. Určete délku nájezdu
- Maximální doporučený sklon nájezdů: 30%
- Délku vypočítáte podle vzorce:  
Nájezdová výška ÷ Doporučený sklon (30%) = Délka nájezdů
- 2. Zjistíte rozvor kol, případně délku pásu
- 3. Vyberte odpovídající nájezdy podle nosnosti
- Příklad: Nájezdová výška na automobilu / přívěsu: 90cm, sklon nájezdu 30% Optimální délka nájezdu podle vzorce: 90cm / 30% = 300cm
- Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.