

Nájezd hliníkový 5000 mm (5400kg na pár)



Naše cena bez DPH: **18 921 CZK**
22 894 CZK s DPH

Pondělí-Pátek 8-17hod	Volejte 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	--

Výbava a doplňky

Podrobný popis

- **Pozor! Uvedená cena je za 1 ks nájezdu!**
-
- Praktické hliníkové nájezdy vynikající poměrem hmotnosti a nosnosti.
- | rozvor nakládaného vozidla | nosnost na pár |
|----------------------------|----------------|
| 1000 mm | 4400kg |
| 1500 mm | 4900 kg |
| 2000 mm | 5400 kg |
- při najíždění vozidel se silně znečištěnými pneu (např. kameny zatlačené ve vzorku a pod.) nebo s kovovými pásy může dojít k poškození povrchu nájezdu
- nájezdy nelze použít pro vozidla s kovovými koly nebo kovovými pásy
- | | |
|---------------------|--------|
| nosnost na pár (kg) | 5400 |
| délka (mm) | 5000 |
| užitná šířka (mm) | 450 |
| hmotnost (kg) | 72 |
| šířka (mm) | 500 |
| provedení nájezdu | rovný |
| materiál | hliník |
| užitná délka (mm) | 5000 |
| výška profilu (mm) | 168 |
- Jak správně nájezdy vybrat?
-
-
- 1. Určete délku nájezdu
-
- Maximální doporučený sklon nájezdů: 30%
-
- Délku vypočítáte podle vzorce:
- $$\text{Nájezdová výška} \div \text{Doporučený sklon (30\%)} = \text{Délka nájezdů}$$
-
-
-
- 2. Zjistíte rozvor kol, případně délku pásu
-
-
-
- 3. Vyberte odpovídající nájezdy podle nosnosti
-
-
- Příklad: Nájezdová výška na automobilu / přívěsu: 90cm, sklon nájezdu 30% Optimální délka nájezdu podle vzorce: 90cm / 30% = 300cm
-
- Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.